

柳州钢塑复合土工格栅找晟坤工程柳州凸节点

产品名称	柳州钢塑复合土工格栅找晟坤工程柳州凸节点
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	1.70/m ²
规格参数	钢塑格栅:30-150KN 钢塑格栅网孔:125*125mm 钢塑格栅幅宽:1-6米
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

产品详情

柳州钢塑复合土工格栅找晟坤工程柳州凸节点##当填土高度小于3m时，土工格栅纵横向极限拉力不小于50 kN/m，伸长率小于4%，建议采用GSZ60-60型土工格栅当土工格栅用于路基填挖结合部时应采用双向不低于40kN/m的土工格栅，宜采用GSZ60-60型土工格栅一个良好的轴中控室和轴承公差，所以也应控制的圆度。轴承装配模式：由于skf轴承是高精度产品，如装配不当，容易损坏的通道轴承，导致轴承损坏。轴承在装配，应该有一个专门的模具，不能打败，推轴力只能是一个小圆圈，新闻界时仅受力的圈子。大会要求使用气压或液压，在压接上下模时，国家一级之外，如果该通道的斜率将导致交叉滚子轴承损坏，由于电力，离开生产的轴承的导环。装配异物的防止：轴承安装转子动平衡时很容易产生铁屑内的轴承安装前的动态平衡，所以做动平衡。3.连接的长度作为铺设部分的长度。在应铺设网格的区段长度被覆盖后，将铺设一次整个检查，然后铺设下一个区段。铺设下一节时，格栅与格栅应是一个格栅净距的长度，并用扎丝固定，然后向前铺设下一节。以此类推，操作要求和以前一样。2. 规格