

# 瓷砖胶粘剂强力型

产品名称	瓷砖胶粘剂强力型
公司名称	广州市润捷建材有限公司
价格	1800.00/吨
规格参数	品牌:润捷 型号:TA-562
公司地址	广州市海珠区宝岗大道269号自编北塔610房
联系电话	86 020 34374103 13710888579

## 产品详情

### 瓷砖胶粘剂

TA-562 (通用型) TA-565 (强力型)

TA-568 (柔韧型) TA-569 (三合一)

### 产品特性

粘结力强，减少普通水泥粘贴常见的瓷砖空鼓剥落现象。  
产品保水性强，无需浸砖湿墙，薄层施工，减低材料耗量，减轻建筑物荷载。  
良好的柔韧性，能有效地抵御各种应力的破坏，避免常见水泥粘贴出现的开裂、空鼓和剥落现象。  
独特的防霉配方，防止霉菌、青苔和藻类的侵袭，有效的降低盐雨、酸雨对建筑物的破坏。  
良好的耐水、耐高温、耐冻融、耐久性及抗渗性。  
特殊抗流坠配方，更易于施工。  
无毒无害，无辐射，无刺激性气味的环保产品。

### 基面处理

基面应平整坚实，无灰尘、油脂、脱模剂、蜡染、混凝土养护剂等。  
基面平整度就用2m尺检测，误差小于5mm。

### 注意事项

本产品适宜在5-40℃下施工。  
新批荡的水泥砂浆面应养护14天以上方可施工。  
切忌将已干结的胶浆重新加水再用。  
若基面凹凸不平或砖背不平整，须在砖背抹浆，以确保满浆，避免空鼓。

## 适用范围

TA-562（通用型）：适合粘贴10×10cm以下的瓷砖或马赛克。  
TA-565（强力型）：适合在混凝土或水泥砂浆批荡面上粘贴60×60cm以下的瓷砖或石材。  
TA-568（柔韧型）：适合粘贴60×60cm以上的大型瓷砖或石材；在旧瓷砖面上粘贴新瓷砖。  
TA和BQ工成合一，提高施工效率，提高施工质量，提高施工效率，提高施工质量，提高施工效率，提高施工质量。

## 施工工艺

搅拌混合：将瓷砖胶与水按25：5.5~6.5比例混合，充分搅拌后静置5分钟，再略为搅拌，使用效果更佳。  
铺贴：根据瓷砖的尺寸及规格，将胶浆均匀刮涂于基面上，每次刮涂面积约1m<sup>2</sup>左右，再将瓷砖揉压于基面上即可。

## 主要技术参数（执行中国JC/T 547-2005《陶瓷墙地砖粘结剂》标准）

拉伸胶粘结原强度（Mpa）	0.5
浸水后的拉伸胶粘结强度（Mpa）	0.5
热老化后的拉伸胶粘结强度（Mpa）	0.5
冰融循环后的拉伸胶粘结强度（Mpa）	0.5
晾置时间20min，拉伸胶粘结强度（Mpa）	0.5
参考用量（kg/m <sup>2</sup> /mm）	1.3~1.5

## 保存期

置于阴凉干燥处，未开封产品有效期为一年

## 型号及包装

- 1、TA-562 (通用型) : 25kg/包
- 2、TA-565 (强力型) : 25kg/包
- 3、TA-568 (柔韧型) : 25kg/包
- 4、TA-589 (三合一) : 25kg/包