

瓷砖石材背涂胶

产品名称	瓷砖石材背涂胶
公司名称	广州市润捷建材有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:润捷 型号:TA-505
公司地址	广州市海珠区宝岗大道269号自编北塔610房
联系电话	86 020 34374103 13710888579

产品详情

瓷砖背涂胶

TA-505

产品说明

瓷砖背涂胶是专门针对低吸水率的玻化砖、石材等贴不牢、瓷砖空鼓、开裂和掉砖等问题而设计的一款新型环保粘结剂，该产品使用方便，抗渗、抗裂、抗老化、耐高温、耐冻融、无毒、无臭、无污染，是粘贴墙地瓷砖、大理石、天然石材的最理想产品。

性能特点

1. 高粘结度，大幅度提高瓷砖石材与墙面之间的粘结力；
2. 渗透性强，快速渗透各种材料并固化成牢固的结合层；
3. 柔性好，防止水泥或瓷砖胶收缩而导致空鼓脱落；

4. 良好的耐高温抗冻融和优良的抗老化性；
5. 耐强酸和强碱，可防止石材和瓷砖泛碱；
6. 施工方便，大量节省单位造价；
7. 无味无毒，绿色环保。

使用范围

适用于釉面砖、通体砖、抛光砖、玻化砖、防滑砖、仿古砖、马赛克、大理石、花岗岩、石灰岩、板岩等高密度砖石背面的涂覆。

使用方法

- 1、将瓷砖或石材背面朝上水平放置于地面，清除背面脱模剂、灰浆、树脂油污及灰尘等杂物。
- 2、用棕毛刷或小滚筒将背涂胶均匀涂刷在瓷砖或石材背面，应无漏涂，稍微晾干即可粘贴。
- 3、本产品可加入到瓷砖胶或水泥，大幅度提高瓷砖胶或水泥的粘结性和防水性能。

参考用量

通常情况下用量：0.1kg/m²

实际用量根据基面不同平整度，干燥度，施工方式而有所不同，详情可咨询本公司技术人员。

注意事项

1. 操作环境温度应在5℃以上。
2. 每次施工完毕，及时清洗工具和机械设备。
3. 施工中如果不慎落入眼中，及时用清水冲洗即可。

包装与贮存

包装规格：5kg、20kg、50kg桶装

贮存：置于阴凉干燥通风处

保质期：12个月