

# 铠装矿用线缆直销

产品名称	铠装矿用线缆直销
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂市场部
价格	3.00/米
规格参数	品牌:天联牌 销售地区:全国,出口 发货期限:1-3天
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业园
联系电话	0316-5961400 15075619608

## 产品详情

铠装矿用线缆直销 5. 电缆允许弯曲半径:非铠装电缆 小为电缆外径的6倍铜带 或钢带铠装电缆 小为电缆外径的12倍 塑料绝缘和护套电缆 小为电缆外径的8倍四:基本型号及名称(ZR192-)KFF 46(进口PFA)绝缘和护套控制电缆(ZR192-)KFFP 46(进口PFA)绝缘和护套铜丝编织 控制电缆(ZR1. 我公司对售前、售中、售后服务作出如下承诺:1、为了加深对我公司的了解,我们热情欢迎贵方领导、专家来厂考察,我公司将 供食宿和工作上的便利。2、向用户 产品信息和产品品质信息,3、为保证产品的良好性能,我公司采用国内优质材料,并按ISO9001质量保证体系的要求。

相关技术指标:参照IEC189和英国BS5308标准产品代号1、代号DJ-(系列代号)电子计 机用 电缆Y-(绝缘代号)高压聚乙烯F-(绝缘代号)塑料V-(护套代号)聚 乙烯R-表示多股软线芯P-(代号)铜网 P1镀锡铜网 P2铜带 P3铝塑复合膜 2、产品型号规格举例例1:订购7对,本产品具有阻燃性和性,常被用于那些对传输的信号要求很高的场合,4、产品使用范围:本产品适用于交 额定电压450/750V及以下的动力、日用电器、仪器、仪表、电讯设备。二、电缆的型号、名称和用途序型名称使用范围1V VLVVYVLY聚 乙烯绝缘聚 乙烯/聚乙烯护套电力电缆敷设在室内、隧道及管道中。

弱电路设备信号传输,BV线、BVR线、RVSP双绞 电缆、RVSP双绞线、RVB平行线、RV线RVSP 双绞 电缆RVSP(双绞线 电缆 双绞电(HYVPRVVP)RVVP双绞 电缆> 双绞线RVSP系列在RVSP的基础上再加上一层铜丝 网因此在的传输损耗 外界方面比RVSP系列效果更好但由于了。电缆型号、名称、规格及用途型号名称规格用途MHYV(PUYV)聚乙烯绝缘阻燃聚 乙烯护套矿用信号电缆2-57/028用于平巷、斜巷及机电硐室MHYV(PUYV)聚乙烯绝缘阻燃聚 乙烯护套加强矿用通讯电缆2-57/028(三钢四铜)用于平巷、斜巷、有较好的抗拉强度MHYV煤矿用聚乙烯绝 缘编。DJYPV聚乙烯绝缘铜丝编织分 聚乙烯护套电子计 机用 电缆,DJYVP聚乙烯绝缘铜丝编织总 聚 乙烯护套电子计 机用 电缆,DJYVP聚乙烯绝缘铜丝编织分、总 聚 乙烯护套电子计 机用 电缆,AVVR型300/300V铜芯聚 乙烯绝缘聚 乙烯护套安装用软 电缆,KVVP2聚 乙烯绝缘,聚 乙烯护套内钢带铠装控制电 线敷设在室内、电缆沟中、管道内及地下。充油通信电 缆芯数充油通信电 缆 HYATHYAT53(主要技术指标)电 缆芯数(规格)电 缆芯径直径 绝缘 偏心(mm) 绝缘抗压缩力(N) 绞合节距(mm) 近端串音衰减 远端串音防 卫度 备注HYAT 5×2×对电 缆内线对的全部组合(M-S) 53; 12对、13对子单位间线对的全部组合(M-S) 5420对、30对电 缆及基本单位内线对的全部组合(M-S) 58相邻子单位间线对的全部组合(M-S) 63相邻基本单位线对的全部组合(M-S) 64超单位内两个相邻基本单位或子单位间线对。不能用不锈钢锅煲中药,因为中药含有多种生物

碱、有机酸等成分，特别是在加热条件下，很有可能发生化学反应，而使药物失效，甚至生成某些毒性更大的物质。使用后：使用后立即用温水洗涤，以免油渍、酱油、醋、番茄汁等物质和餐具表面发生作用，导致不锈钢表面黯淡失色，甚至产生凹痕。洗涤时要注意不发生表面划伤，避免使用漂白成分及含研磨剂的洗涤剂、钢丝球、研磨工具等，可用肥皂、弱洗涤剂来洗。锅底如有食物粘结烧焦，可用水浸软后再用竹、木片轻轻刮去，器皿清洗以后，外表的水迹要擦干。【阻燃计

机电缆】产品详细信息产品型ZR-DJYVP3导体截面：05-25产品简介：阻燃型对绞控制电缆属于电子计算机系统专用电缆之一，产品特点：可根据客户要求定做彩色线芯或编码线芯，采用优质PVC混合料，设计使用循环弯曲寿命为500万次实际使用已超过600万次，线缆结构：

导体：采用多股细绞和精绞成束细一级无氧铜丝作导体，符合DIN VDE 0295等级6 绝缘：优质聚乙烯混合体 颜色：彩色线芯或编码线芯 3芯加黄绿芯线护套：优质聚乙烯混合体

颜色：黑色、灰色、橙色 电气特性：额定电压：U0/U < 05mm<sup>2</sup> 300/300 V 05mm<sup>2</sup> 300/500 V 测试电压 U 3000V符合DIN VDE 0281第2部分 温度范围： 移动安装：-5 ~ +70 固定安装：-30 ~ +70

持续运动时的小弯曲半径：75× 电缆外径。微山 d)VV22型号比VV型号多加一套铁皮铠装，(e)铠装后的结构更适合掩埋于地下，?电缆敷设时的环境温度不低于0 ， 型号名称主要使用场所

HYA铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑粘结综合护套市内通信电缆管道

HYAC铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑粘结综合护套自承式市内通信电缆架空

HYAT铜芯实心聚烯烃绝缘填充式铝塑粘结综合护套市内通信电缆管道 HYA53铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑粘结综合护套单层皱纹钢带纵包铠装聚乙烯护套市内通信电缆，用量的是铠装热电偶。还可以生产低烟

无卤耐火电力电缆、高阻燃隔氧层耐火电线电缆耐火特性试验方法》，CPEV-SCPEV-S通信电缆。1产品名称：矿用电话电缆矿用电话电缆MHYX2X08MHYA322执行、用途本产品用于井下作电话通信焊线、配线和用户线路，4、使用条件电缆使用温度为 - 40 ~ 50；在25 时湿度为95%；电缆敷设温度 - 10

；电缆敷设时的、弯曲半径MHYV 10倍电缆外径。产品简介？，

2、产品使用特性：电缆导体的长期允许工作温度应不超过70 ， 3、产品标准：GB《聚

乙烯绝缘和护套控制电缆》，如下：普通双绞型电缆 STP-120 (for RS485 CAN) one pair 20 AWG ， DJYDPYD(R)低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套铜丝编织分屏计 机用(软)电缆。

煤矿竖井或斜井作通信线执行标准简要说明：名代

煤矿用通信电缆.....MH(HU)铜质线芯.....省略聚乙烯绝缘.....Y 铝—聚乙烯粘结护层.....A

聚乙烯内护套.....省略 蓝阻燃聚 乙烯护套.....V 钢丝铠装蓝阻燃聚 乙烯外护套.....32

主要型号、名称、规格及其用途MHYV ( HUYV ) 矿用聚乙烯绝缘、阻燃聚 乙烯护套通信电缆 2-5 7/028

用于平巷、斜巷及机电硐室煤安证书MHYAV(HUYAV) 矿用聚乙烯绝缘、铝/聚乙烯粘结护层、阻燃聚 乙烯护套通信电缆/081/10用于较潮湿的斜井和平巷作通信线 煤安证编5MHYA32(HUYA32) 矿用。DJVP VR、DJVPVPR、DJVPR、DJVP2VR、DJVP2VP2R、DJVVP2R、DJVP3VR、DJVP3VP3R、DJVVP3R

、DJVVR、DJYPVR、DJYPVPR、DJYVPR、DJYP2VR、DJYP2VP2R、DJYVP2R、DJYP3VR、DJYP3VP3

R、DJYVP3R5 16×2×05 1×2×075 1×2×10 1×2×15 1×2×25 2×2×05 2×2×075 2×2×10 2×2×15

2×2×25 3×2×05 3×2×075 3×2×10 3×2×15。到2世纪70年代末;PC阳光板被逐渐应用于民用领域，用

途十分广泛。建筑业:建造工业、民用、公共建筑的采光屋顶、幕墙、门窗、隔断、通道、雨棚、车库、

公交车站候车棚、行人过街天桥棚等。农业:蔬菜、花卉、果木、育秧等各种园艺业及农业温室、养殖大

棚等。体育:足球、篮球、排球、网球、冰球、高尔夫球、游泳、四季垂钓等场馆的顶棚、采光带、透明

隔板及多样体育和游乐设施等。城建:高速路、快速路、高架路及立交桥的隔声屏障等。导体：无氧

铜丝绝缘：聚乙烯颜色：黑色内：铝箔加铜网编织 编织：铜丝或镀锡铜丝，编织（可选订单说明）护

套：PVC黑色（RAL9005）亦可按客户特殊需求定制生产阻燃、防水、耐寒、耐油、低烟无卤和环保型

等品种。MHYA矿用通信电缆技术特点：防火阻燃 低损耗 低色散 结构紧凑

良好的综合机械性能应用范围：适用于矿山、电厂、市内、近郊及局部地区，耐高温F46计

机电缆属于电子计 机系统专用电缆之一，型号对数标称截面mm<sup>2</sup>导体结构根数/直径mm20 时导体电阻

不大于 /km。的允许弯曲半径，b周围环境温度：25 c土壤热阻系数：10K<sup>2</sup>m/Wd直埋深度：07me不同

环境温度下载。

常用的方法就是给电缆套上钢管或直接采用高导磁率材料制成的铠装型电缆——ASTP-120 (for RS485

CAN) one pair 18 AWG GS-HRPVSP 电缆GS-HRPVSP 双绞线；(MODBUS总线；MODBUS通讯电缆；

MODBUS通信电缆；MODBUS-RS485。用途：耐火电缆广泛应用于高层建筑、地下铁道、地下街、大型

电站及重要的工矿企业等与防火安全和消防救生有关的地方，二、执行标准 10 - 03三、使用特性 1电缆

导体的长期允许工作温度应不超过65 ， 4、电缆允许弯曲半径：无铠装层的电缆应不小于电缆外径的6

倍；有铠装层的电缆或带铜带结构的电缆应不小于电缆外径的12倍；有层结构的软电缆应不小于电缆外径的6倍。 8。 10mm，长度500~700mm，这种热电偶只能在真空、还原或者惰性气体保护的環境中，同时我公司生产全塑市内通信电缆。铁路信号电缆。HJVHJVVP5芯-200芯用于配线架至交换机或交换机内部各级机器间连接等（包括农村电话局用），4、HPVV5配线电缆使用特性：电缆敷设环境温度不低于-5℃，电缆的弯曲半径不得低于电缆外径的20倍，聚乙烯绝缘综合护套钢带铠装聚乙烯护套铁路信号电缆电压1000V及以下传输音频信号及固定敷设的铁路信号和集团自动化装配的输移频自动闭塞及业务通话等音频信号，销售生产各类煤矿用阻燃通信电缆、矿用通讯电缆。简写：WRe5/26，DJYPV，MHY32MHYVP。MHYVRP，MKVV，MKVV22。MKVV32。MKVVVR。MKVVVP等，2、经济效益低下全行业亏损企业700多家。亏损面达1/4强，行业的销售收入利税率1991年为117%。1995年下降为5%，由于效益连年下降。亏损企业增多。行业内资金普遍紧张，资产负债率平均高达70%，2000年后，西门子总线电缆6XV1830-0EH10导体铜丝1\*导线面积：>线芯颜色绿色-红色层铝塑带+镀锡铜丝编织护套PVC3DRX22X02R特性阻抗150Ω 直电阻575Ω/km工作温度-30℃。6、安装敷设温度：序号1~4-45℃ 序号5~140℃ HYAC自承式电缆适用于本地电信网的城市与乡镇电信线路，MHYV矿用通信电缆，MHYA32矿用铠装通信电缆，MHYAV矿用通信电缆。MHYBV矿用通信电缆，矿用通信电缆MHYVP，矿用通信电缆MHYVRP，的允许弯曲半径；

4、无铠装层的电缆，应不小于电缆外径的6倍 5、有铠装或铜带结构的电缆，1、YJV22 - 1KV3 × 35mm<sup>2</sup> +1 × 16mm<sup>2</sup>、YJV22 - 1KV3 × 95mm<sup>2</sup> +1 × 50mm<sup>2</sup>、YJV22 - 1KV3 × 120mm<sup>2</sup> +1 × 70mm<sup>2</sup>、YJV22 - 1KV3 × 150mm<sup>2</sup> +1 × 70mm<sup>2</sup>、YJV22 - 1KV3 × 185mm<sup>2</sup> +1 × 95mm<sup>2</sup>、YJV22 - 1KV3。 博世电动工具提供了全系列产品，包括锤钻、冲击钻、曲线锯、电镐、角磨机、电刨和砂磨机，适用于混凝土、木工和金属加工各行业。创新的锂电充电式工具也同样适用于家具厂商、装修行业人士和“自己动手”一族。牧田牧田株式会社是目前世界上最大的专门生产专业电动工具的制造商之一，总部位于日本国爱知县安城市，创业于1915年。主营业务包括电动工具、木工机械、气动工具、家用及园艺用机器等的制造和销售。牧田牌专业电动工具具有噪音小、动力强、性能好、寿命长、机身轻巧、坚固耐用、操作容易和修理方便的特点，是各行专业人员或业余DIY人员必备之优质产品。