

2芯1.0平方柔性拖链电缆TRVV2 × 1.0

产品名称	2芯1.0平方柔性拖链电缆TRVV2 × 1.0
公司名称	深圳市龙岗区百世鼎盛电线电缆厂
价格	4.88/米
规格参数	品牌:百世鼎盛 型号:TRVV 包装:100米/卷
公司地址	深圳市龙岗区坂田镇坂雪岗大道
联系电话	13530406167

产品详情

2芯1.0平方柔性拖链电缆TRVV2 × 1.0

产品结构

导线：多股超细精绞无氧铜丝，符合CDE0295CLASS 6标准

绝缘：特殊混合PVC

颜色代码： 0.5mm 颜色表示，棕、黑、蓝、紫、粉红、橙 0.5mm 黑色数字白色号码编号，3芯以上带有蓝绿接地线（黄绿可选）

芯线结构：防扭结分层，或分组式间隙填充

护套材料：特殊混合PVC

护套颜色：

黑色（RAL9005）

灰色 (RAL7001)

橙色 (RAL2003)

技术参数

额定电压： < 0.5mm²:300/300V 0.5mm²:300/500V

测试电压： 2000V

最小弯曲半径

固定敷设： 5 × D

移动安装：

当行程<10米时， 弯曲半径为7.5 × D

当行程 10米时， 弯曲半径为10 × D

使用温度

固定敷设： -30 至+70

移动安装： -20 至+70

抗辐射强度： 8 × 10⁷cJ/kg

阻燃性：符合IEC60332-1-2+EN60332-1-2

耐油性：参见耐油性附表

耐化学性：参见耐化学性附表

特性与符合性

移动特性

敷设行程: 50m,加速度20m/S²,移动速度5m/S

弯曲寿命: 30次/分钟, > 300万次特性

防浅水、防油、抗紫外线、耐候性

耐寒、耐磨性、能承受一定的机械外力

符合认证:RoHS

典型应用

适用于连续往复运动下的安装，特别是工业作用环境下的频繁弯曲场合，如现代化机械标准部件的拖链中及物流系统、操控系统、机械自动化系统等。数控机床、电子设备、五金冲压、木材石材机械、玻璃与门窗机械、注塑机、机械（人）手、建筑机械、重型机器厂、汽车制造、起重运输设备、自动化仓库、码头、消防车等的室内外环境。