

hunan 常德镀锌钢护栏网厂 围墙护栏 围栏防护栏

产品名称	hunan 常德镀锌钢护栏网厂 围墙护栏 围栏防护栏
公司名称	长沙市望城区星辰筛网建材商行
价格	.00/件
规格参数	高度:网孔 型号:其他防护网 长沙市:浸塑
公司地址	湖南省长沙市望城区湾田国际建材城五金机电城
联系电话	18711033210 18711033210

产品详情

长孔镀锌铁丝网片养殖围栏热镀锌钢丝网加粗

护栏相关参数：

- (1) 波波形板：长度4320mm,板宽310mm(平板宽480mm),波深85mm,板厚3mm/4mm。
- (2) 三波波形板：长度4320mm,板宽506mm,波深85mm,板厚4mm。
- (3) 圆立柱：直径140/114mm,立柱壁厚4/4.5mm,立柱长度1000mm/1200mm/1500mm/1800mm/2000mm/2150mm。
- (4) 方立柱：边长130mm,壁厚6mm,长度2540mm。
- (3) 柱帽：厚度2/3mm,孔距100/150mm,直径114/140mm。
- (4) 防阻块：196*178*200mm,厚度分3/4/4.25/4.5mm。
- (5) 托架：长300mm,宽70mm,厚度分4mm/4.5mm。
- (6) 螺栓：M16*170 / M16*150 / M16*50 / M16*42 / M16*35

波形护栏属于：冷轧，半刚性护栏。钢格板包装，一般是散装或用打包带打捆，这主要是根据客户的情况而定，如果货不多，有不需用叉车装卸的，一般散装比较方便。反之，货物比较多，采用叉车装卸的一般打包会更方便，总之，一切为了客户方便，保护产品运输途中不产生货损为18730886056 石钢格板的制作方法:压焊钢格板是由负荷扁钢和横杆按一定间距经纬排列，采用200吨液压电阻焊自动化设备焊接成原板，经切割，开孔，包边等工序加工而成客户要求的产品。

受荷扁钢间距：两相邻受荷扁钢的中心距，常用30MM，40MM两种。供应浙江 杭州 嘉兴 绍兴格栅板

钢格栅 镀锌钢格栅板 横杆间距：两相邻横杆的中心间距通常为50MM，100，两种，可按客户要求生产。

与花纹钢板和其它格栅比较，钢格板有如下优越性：

节省材料：承受相同荷载条件下最省材料的方式，相应地，可减少支承结构的材料。

减少投资：省材料，省人工，省工期，免清洁和维护。

施工简便：在预安装好的支承上用螺栓夹固定或焊接固定，一人即可完成。

节省工期：产品无需现场再加工，安装非常迅速。

经久耐用：出厂前经热浸锌防腐处理，耐冲击和重压能力强。

现代气派：外形美观，设计规范，通风透光，给人以整体流畅的现代感受。

结构轻便：用材少，结构轻，且易于吊装。防积污物：不积雨水，冰雪和灰尘。

减少风阻：因通风好，遇大风风阻小，减少风力破坏。

设计简便：无需小支梁，结构简单，设计简化；无需设计钢格板详图，只注明型号即可