

广东吸顶式LED防爆灯60W 70W 石油车间防爆灯外壳

产品名称	广东吸顶式LED防爆灯60W 70W 石油车间防爆灯外壳
公司名称	深圳市宝安区沙井瑞亚特照明工厂
价格	25.00/套
规格参数	品牌:荣朗 型号:RLB107 防腐等级:WF2
公司地址	深圳市宝安区后亭地铁AB出口厚德群文件创意园三楼
联系电话	18958716009

产品详情

技术参数

额定电压：ac220v 50hz

适配光源：led

额定功率：50/60/70w

防护等级：ip66

防腐等级：wf2

绝缘等级：i

进线口螺纹：g3/4

引入电缆：8-12mm

外形尺寸：300*290mm

重量：4.5kg

防爆标志：exd iic t6

性能特点：

光学系统特点

优选进口芯片，具有优异的光通维持率以及高效率

采用表面贴装技术，大幅度提高导热性能

精心设计蜂窝状配光结构，有效提高灯具的效率

驱动系统特点

采用横流驱动，具有短路，过压保护功能

ea型可作为正常照明，具有应急功能，eb型单纯作为应急照明，平时处于关闭状态，a,b型在主电断电时均可立即启动应急照明，也可以用于外接开关控制在主电停电期间随时启动。

具有优良的电磁兼容性，不会对其他电器，输入网络造成干扰，电源自身具有优良的抗电磁干扰能力，

具有宽电压兼容特性，容差20%电压波动

驱动电源采用封胶工艺，确保原件不受腐蚀

散热系统特点

精心设计三腔独立结构，确保各电子元件稳定工作

精心设计具有空气导流结构的散热道热槽，确保led光源的使用寿命

精心设计独立电源腔结构，电源工作不受led热量的影响，保证工作的稳定长寿

整灯结构特点

采用iic级别防爆结构，以及ip66防护等级，具备优异的防爆防护性能

采用高硼硅钢化玻璃，可耐受高能量的冲击

全部外露紧固件以及附件全部采用高防腐性能的不锈钢材料制成

采用一体式应急腔体，无需要另外配应急箱。方便安装和维修

采用顶腔开盖的连接方式，方便用户接线和维修，吸顶式，管吊式，吸壁式，护栏式，法兰式多种安装方式可以供客户选择。

使用场合：

广泛采用石油开采，炼油，化工，军工等危险性环境及还有石油平台，油轮等场所作为led防爆平台灯和作业照明只用。

适用于节能改造项目以及检修更换困难的场所

适用于防护要求高，潮湿的场所

适用于爆炸性气体环境的1区，2区场所。

适用于iia iib iic类别爆炸性气体环境

适用于t1-t6组温度组别

品质保证：

严格按照iso9001:2008国际质量管理体系标准进行质量控制，确保产品质量高于国家标准，完全达到设计要求，产品实行三年保用，自购买之日起三年内，产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。

电源：高性能防水驱动，内部加装浪涌保护和防雷击处理，户外使用更放心，更安全。

声明：荣朗生产的led防爆灯，出厂前都经过12小时以上老化测试，确保无故障，并且保证100%足功率，绝不做虚假之事