

河南地暖专用地暖挤塑板,河南地暖挤塑板保温材料厂

产品名称	河南地暖专用地暖挤塑板,河南地暖挤塑板保温材料厂
公司名称	荥阳市五洲城宏伟宏保温材料商行
价格	100.00/立方
规格参数	
公司地址	郑州市中原西路郑上新区工业园
联系电话	0371-60250860 18134411153

产品详情

郑州地暖专用地暖挤塑板,郑州地暖挤塑板保温材料厂0371-60250860
18134411153,郑州地暖卡钉,郑州地暖材料,郑州地暖卡钉厂家18134411153

施工时，施工人员将卡钉U型端用手轻轻捏一下，使卡钉的U型开口距离基本上与管道直径一致，并沿着管壁插入发泡水泥或苯板中，依靠钢丝本身向外的张力使钢丝与发泡水泥层或苯板的摩擦力大大增加，从而达到防止钢丝卡钉从发泡水泥层或苯板中弹出的目的。

地暖施工中主要使用 16或 20的地暖管，所以地暖用卡钉也基本上以 16或 20(卡钉的圆弧直径)为主。由于发泡水泥层或苯板厚度一般在20mm左右，再加上地暖管道的直径，所以卡钉的开口距离一般设计为3.5-4.0cm，卡钉的展开总长度控制在100-125mm。卡钉开口长度过长，则造成卡钉圆弧顶部不能与地暖管道紧密接触，从而使卡钉起不到固定管道的作用。卡钉开口长度过短则容易造成卡钉与发泡水泥层或苯板的接触深度不够，摩擦力减小，从而使地暖管道的固定力度不够。所以在地暖施工中要根据自己的实际情况选择合适开口长度的卡钉，以达到理想的施工效果。

由于没有相应的标准规范来规定卡钉的材料、直径、开口长度等参数，所以各生产厂家生产的卡钉没有统一规格及编号，生产厂家一般采用自己命名的方式来对产品进行编号。

反射膜是地暖系统组成的一部分，虽然它的成本在整个系统中占有率很小，但功能是非常强大的，地暖

反射膜俗称“铝箔”“锡箔”，但严格上讲它不是真正意义上的“铝箔”“锡箔”，实际上它是一种高真空镀铝膜与纸、布及其他保温材料的复合产品。高真空铝膜是有EPE、BOPP、CPP等塑膜，在高真空、高温状态下，铝分子挥发自然附着而成。地暖反射膜功能中主要负责将地热管或发热电缆所散发出来的热量向上反射，形成地面辐射供暖，给人以脚暖头凉的感觉，消费者在对地暖反射膜选材时要注意反射膜的亮度以及厚度，

假设安装地暖时不铺设反射膜，那么供暖时地热管所散发出来的热量会往下走，导致自家不热而楼下热的情况发生，所以在铺设地暖时省去反射膜是不可取的。目前大一点的地暖公司都会有自己专用的反射膜，在反射膜外表面刻有标准，比如艺诺美家所使用的无纺布反射膜，上面喷有艺诺美家地暖编码，目的主要是为了方便识别施工单位。