

广东机场航站楼LED防爆泛光灯100W180W隧道防爆灯价格

产品名称	广东机场航站楼LED防爆泛光灯100W180W隧道防爆灯价格
公司名称	深圳市宝安区沙井瑞亚特照明工厂
价格	25.00/套
规格参数	品牌:荣朗 型号:RLT93 防护等级:IP66
公司地址	深圳市宝安区后亭地铁AB出口厚德群文件创意园三楼
联系电话	18958716009

产品详情

产品外壳由这几个铝合金外壳组合而成，材质为国标zl104#压铸铝；

透明罩采用进口pc材料成型，透光率高，抗冲击力强。

铝基板采用台湾进口绝缘层，导热系数达到2.0w/(m·k)；

灯珠采用美国cree-3535-xte芯片；

内置高性能防水驱动电源，防护等级ip66，具有防雷击保护，浪涌保护，短路保护，过压保护，过流保护；

出线口的口径为g3/4，线套采用耐高温硅胶材质，长期压紧后不变形，不硬化，确保防爆性能长久有效，高效反射器，反射效率高。

出厂标配u型支架安装配件，可以选配吸顶式、壁挂式、路灯式、支架式；

外部所有紧固件采用国标304不锈钢材质螺丝。

技术参数：

工作电压：ac/dc220v 50hz（也可订做12v、24v、36v）

额定功率：30、50、60、90、100、120、150、180、200w

功率因数：0.98

led光通量：3000 ~ 20000lm

防护等级：ip66

防腐等级：wf2

引入装置：g3/4'

安装方式：吸顶式(x)、壁式(b)、吊杆式(g)、护栏式(h)、法兰式(f)

使用高度：5 ~ 20米

安装间距：6 ~ 25米

产品重量：8.5kg

关于产品各安装方式所需的安装配件：

吸顶式：灯具、吸顶式安装支架、防爆挠性连接管（g3/4 500/700）

路灯式：灯具、路灯杆

壁挂式：自带u型安装支架、防爆挠性连接管（g3/4 500/700）

座式：灯具、自带安装支架、防爆挠性链接管

质保方式：

荣朗生产的led防爆灯所有都是三年有任何质量问题，无条件更换全新产品，但是灯具安装时必须有效的接地，不接地线的用户灯具损坏一律不给予保修。