

吉业升化工DOTP生产厂家粘合剂胶水增塑剂可发样品

产品名称	吉业升化工DOTP生产厂家粘合剂胶水增塑剂可发样品
公司名称	武汉吉业升化工有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	品牌:吉业升 发货地:湖北 能否提供样品:可拆零提供样品
公司地址	武汉市黄陂区盘龙城经济开发区叶店村武汉28街休闲商业中心D1栋1-2层15室
联系电话	13343438917

产品详情

DOTP对苯二甲酸二辛酯

产品性能

对苯二甲酸二辛酯 (DOTP) 是聚氯乙烯 (PVC) 塑料用的一种性能优良的主增塑剂。它与目前常用的邻苯二甲酸二异辛酯 (DOP) 相比, 具有耐热、耐寒、难挥发、抗抽出、柔软性和电绝缘性能好等优点, 在制品中显示出优良的持久性、耐肥皂水性及低温柔软性。因其挥发性低, 使用DOTP能完全满足电线电缆耐温等级要求, 可广泛应用于耐70 °C 电缆料 (国际电工委员会IEC标准) 及其它各种PVC软质制品中。DOTP除了大量用于电缆料、PVC的增塑剂外, 也可用于人造革膜的生产。此外, 具有优良的相容性, 也可用于丙烯腈衍生物, 聚乙烯醇缩丁醛、丁腈橡胶、硝酸纤维素等的增塑剂。还可用于合成橡胶的增塑剂, 涂料添加剂, 精密仪器润滑剂, 润滑剂添加剂, 亦可作为纸张的软化剂。

外观 淡黄透明油状液体 无色透明油状液体

密度 (20o0C) g*cm3 0.984 0.982

折光指数 /n 1.1687 1.4850

沸点/0.8kPa, 400 370

凝固点/ -48 - 50

粘度/25 , Pa 63×10^3 56.5×10^3

/0 , Pa 410×10^3 207×10^3

体积电阻系数 /20 , $\cdot \text{cm}$ 4.6×10^{11} 1.9×10^{11}

闪点 (开) / 210 190

酸值/mgKOH 0.09 0.05

产品特性

1.DOTP 电、热性能好，在PVC塑料电用线护套中可替代DOP，也可用于人造革膜的生产。此外，具有优良的相容性，也可用于丙烯腈衍生物，聚乙烯醇缩丁醛、丁腈橡胶、硝酸纤维素等的增塑。并起着提高制品硬度和变形性的作用，在丁腈橡胶、氯丁橡胶、三元乙丙橡胶等制品中可用作软化剂。用在电缆料上具有较好的增塑效果和低挥发性，广泛用于要求耐热、高绝缘的各种制品，是生产耐温70 电缆料及其它要求耐挥发PVC制品的理想增塑剂。

2.DOTP用于轿车内的PVC制品，能解决玻璃车窗起雾问题。DOTP还用于gaoji家具和室内装饰的油漆、涂料及精密仪器的优质润滑剂或润滑添加剂，硝基清漆助剂，纸张软化剂，聚酯酰胺双向拉伸薄膜，膜塑工艺品，血浆储存袋等。

3.由于DOTP的线型分子结构和DOS、DOA相似，其耐寒性也较好。

4.DOTP的体积电阻率较DOP高10-20倍，而且耐迁移性优异。

5.由于DOTP不含邻苯二甲酸盐，不在欧盟及其他国家限制使用的16种含邻苯二甲酸增塑剂范围内，因此，是一种优良的环保型增塑剂。