

家用数字AV和家庭应用 LCD元件，手提电脑LCD元件，电池接线端子，光学 磁头，LCD和等离子TV电源板，扁平马达，马达控制线圈散热器，制动马达，空调电扇马达，电脑电扇马达，功率调节器等	移动数字AV应用 移动设备袖珍扬声器，STN LCD结合接线端子， 手提电脑连接器，引脚小于0.5mm细间距连接器 手机传声器接收端子

??
??????????????

????

型号	UNIX-412G	UNIX-413G	UNIX-
可移动轴数	4	4	4
移动范围X轴	200	300	400
移动范围Y轴	250	320	400
移动范围Z轴	50	100	150
移动范围R轴	± 360 °	± 360 °	± 360 °
最大可搬运重量 (工件)	7KG	11kg	11kg
XY轴移动速度 (PTP)	5-500mm/s	3-800mm/s	3-800mm/s
Z轴移动速度 (PTP)	2.5-250mm/s	3.2-320mm/s	3.2-320mm/s
R轴移动速度 (PTP)	6-600 ° /S	3-800 ° /S	3-800 ° /S
重复精度XYZ轴	± 0.01mm	± 0.01mm	± 0.01mm
重复精度R轴	± 0.02 °	± 0.02 °	± 0.02 °
对应最大夹具尺寸	X200*Y210mm	X300*Y275mm	X400*Y365mm
Z轴焊接头与台面距离	145mm	145mm	145mm

位置教导方法	JOG直接移动各轴教导位置方式/MDI位置坐标直接输入模式		
教导方式	通过教导面板直接教导/用电脑在离线状态下教导（选备件）		
程序数据	255个程序		
焊点最大储存数量	30,000个焊点（点数最大合计量）		
驱动系统	5相步进马达		
控制系统	PTP控制，CP控制		
辅助计算功能	3次元直线辅助计算，圆弧辅助计算功能		
外部接口	RS232接口2个（1个PC,另1个可以外接可选备件）/RS422接口1个（用于教导器）		
外部输入输出（max）	输入24点，输出24点		
简易PLC功能	50个程序，每个程序可以写入1,000步命令		
外观尺寸mm	W432*D435*H783	W615*D581*H861	W611*D641*H890
电源	AC90-120V 50/60Hz 450VA		
压缩空气	干燥空气4-5kg/cm ²		
相关湿度	0-40摄氏度		
相关温度	20-95%（无霜结现象）		
重量	22kg	39kg	47kg
焊锡条件数量	63		
烙铁头温度范围	最大450摄氏度		
加热器报警值	正负0-100摄氏度可变范围		
加热器功率	200w加热器（100w可选）		
锡线直径范围	0.5-1.2mm（指定）		
锡线供给控制器	步进马达高精度控制		
报警情况	锡线中断，锡线堵塞，加热器报警		

焊锡控制器

22kg

重量