

IC693MDL653 美国ge全系列

产品名称	IC693MDL653 美国ge全系列
公司名称	福州聚福兴自动化有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:罗克韦尔 产地:美国 质量:品质保障
公司地址	福建省福州市仓山区齐安路760号7号厂房三层A3-026-027店(注册地址)
联系电话	17326618839 17326618839

产品详情

IC693MDL653 美国ge全系列, IC693MDL653,

ALLEN-BRADLEY的其他特点和优势：

- 可靠性和耐用性：**ALLEN-BRADLEY的产品以其高质量和可靠性而闻名。IC693MDL653经过严格的测试和验证，能够在各种恶劣的工业环境中运行，并具有长寿命和稳定性。
- 开放性和可互操作性：**IC693MDL653和解决方案采用开放性架构和标准，可以与其他设备和系统进行无缝集成。这意味着客户可以选择各种设备和系统来构建完整的解决方案，同时保护其对未来技术创新的灵活性。
- 灵活性和可扩展性：**ALLEN-BRADLEY的产品和解决方案具有高度的灵活性和可扩展性，可以根据客户的需求进行定制和扩展。无论是小规模单一应用还是复杂的大型系统，ALLEN-BRADLEY的产品都可以提供适当的解决方案。
- 支持和服务：**作为罗克韦尔自动化旗下的品牌，ALLEN-BRADLEY具有范围的支持网络和服务体系。无论客户位于哪个地区，ALLEN-BRADLEY都能提供即时的技术支持、培训和售后服务，确保客户的设备始终正常运行。
- 历史悠久的行业经验：**ALLEN-BRADLEY具有超过100年的历史，积累了丰富的行业经验和专业知识。其长期以来一直在工业自动化领域处于地位，为客户提供了可靠的产品和服务。

通过这些特点和优势，ALLEN-BRADLEY成为了众多工业领域的品牌。无论是在制造业、能源领域、交通运输还是建筑工程等行业，IC693MDL653都能满足客户不断变化的需求，并赋予其更强大的控制和管

理能力。

1395-B74N-C2-PZ;2090-XXTPMP-14S30; 1336F-B060-AX-EN-L6;193-EC3LH; 1769-IQ32T;2711-B6C1;
SP-117249;1321-3TW014-XB; 150-F970NBAB;1397-B250R-HA1-MB110; 1770-CD2;1395-B69N-D1-P10-X1;
1762-OX6I;2094-AC05-MP5-S Kinetix 6000 Integrated Axis Module ; 1321-3TW007-BC;SP-126545; 2094-AL15S
Kinetix Line Interface Module ;2090-XXNPHF-14S07; S200-OW8;2090-CPBM7DF-12AA09;
1321-3LRA048-B;1397-B050R-FS2010-HA2-PE; 22C-D6P0N103;1395-B66-C1-P50-X1; 2090-K6CK-
D15M;2711-NV7T; 1395-A65-D1-P11;1738-EP24DC; 1336F-C200-AA-EN-HA1;1397-B300R-
HA2-DS300-FS3010-L11-PE; SK-M9-CPLUG-BDE4;SP-163004; SP-101527;1397-B200R-HAB-
FS3020-MB110-PE; 1397-B125R-HAB-FS3020-MB050-PE;1395-185159; 2711P-RN15S;2711P-RGK10; 1397-B075R-
HAB-FS2010-L11;48MS-MTPLATE; 1336F-BRF07-AN-IT;150-C37FBD-3-6P; ZDF系列多功能电磁阀则可通
于气、液体。好订时告明介质状态，安装用户就不必再调式。电磁阀1.2介质温度不同规格产品，否则线圈
会烧掉，密封件老化，严重影响寿命。质粘度，通常在5cSt以下。若超过此值，通径大于15mm用ZDF
系列多功能电磁阀作特殊订货。通径小于15mm订高粘度电磁阀。质清洁度不高时都应在电磁阀前配装反
冲过滤阀，压力低时尚可选用直动膜片式电磁阀作CDP。质若是定向流通，且不允许倒流ZDFN和ZQDF
N单需用双向流通，请作特殊要求提出。6介质温度应选在电磁阀允许范围之内。管道参数2.1根据介质流
向要求及管道连接方式选择阀门通口及型号。 ，用于一条管道向两条管道切换的，小通径的选CA5和Z3F
，中等或大通径请选ZDFZ1/2。又如控制两条管道汇流的，请选ZDFZ2/1等。2根据和阀门Kv值选定公称
通径，也可选同管道内径。请注电磁阀意有的厂家未标有Kv值，往往阀孔尺寸小于接口管径，切不可贪
图价低而误事。作压差低工作压差在.4Mpa以上是可选用间接先导式;低工作压差接近或小于零的必须选
用直动式或分步直接式。环境条件3.1环境的高和低温度应选在允许范围之内，如有超差需作特殊订货提
出。2环境中相对湿度高及有水滴雨淋等场合，应选防水电磁阀3.3环境中经常有振动，颠簸和冲击等场
合应选特殊品种，船用电磁阀。有腐蚀性或性环境中的使用应优先根据安全性要求选用耐发蚀3.5环境空
间若受限制，请选用多功能电磁阀，因其省去了旁路及三只手动阀且便于在线维修。电源条件4.1根据供
电电源种类，分别选用交流和直流电磁阀。

[IC697VAL324 ge模块全系列](#)