华为espace U1911交流主机

产品名称	华为espace U1911交流主机
公司名称	北京华盈信通技术有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:华为 型号:U1911
公司地址	huayingxintong@163.com
联系电话	010-82981871 18810670568

产品详情

华为IP PBX eSpace U1911（以下简称U1911）是华为IP
语音解决方案的小容量交换设备，面向100用户以内企业，提供专业的IP语音解决方案。 产品采用纯SIP软交换核心，集成度高，宽窄带一体化设计，支持模拟话机和IP话机的混合组网，可直连模拟话机，也可通过SIP接入IP话机和IAD设备；可通过数字或模拟中继，以及宽带SIP中继实现与PSTN或者专网语音交换设备的连接。

产品特点：

集成度高，业务丰富

· 丰富的IP语音业务能力

· 内置语音会议，支持多种会议接入方式

· 支持一号通业务，任意时间、任意地点接听重要来电

· 内置语音信箱业务、不错过任何来电

· 支持统一通信应用扩展

有效控制，节约费用

· 号码分析和黑白名单，精确控制呼叫范围

· 32级自定义权限，实现企业多级控制

· 密码限呼，有效控制通话费用

· 智能路由，降低企业通讯成本

部署灵活，维护简便

· 可视化工具，一小时轻松安装

· 统一网管，提高维护效率

· 内置Web管理界面，操作便捷

组网应用：

产品配置：

参数功能和特性

单套用户容量	100(最大100个IP用户/64个本地模拟用户)
终端类型	模拟话机、IP话机、视频话机、软客户端
中继接口	最大24个FXO、最大6E1/T1接口、最大8BRI接口
信令协议	E1/SS7、E1/R2、E1/PRI、E1/QSIG、T1/PRI、T1/QSIG、SIP、BRI
编解码格式	G.711a/μ、G.729、G.729a、G.729b、G.729ab、iLBC、G.722、G.722.1、G.722.2
会议通道数	最大60个与会方, 最多20个会议厅，单会场最多60方
语音邮箱	最大支持12路内置语音邮箱并发通道 内置8G或16G CF存储卡
电源	AC：100V～240V；50Hz/60Hz DC:-38.4V~-60V，典型值-48V
功耗	150W（满配）
尺寸 （宽x深x高）	标准19英寸1U机框 442mm x 310mm x 44mm
重量	8kg(满配)

环境指标	温度：存储温度：-40°C～70°C 长期工作温度：0°C～45°C 短期工作温度：-5°C～55°C 湿度：工作湿度：5%～95% RH，无凝结 防尘：工作环境应防尘，空气中微粒的浓度小于180毫克/m^3
系统可靠性	99.995%
可维护性	支持远程维护、自动巡检、日志收集、支持夏令时
可管理性	支持集中/远程设备管理、信令跟踪、资源管理、告警管理、快速开局

北京华盈信通技术有限公司 主营：华为程控交换机、华为电话交换机、华为通信设备、电话程控交换机、华为语音交换机、华为语音网关、华为软交换、华为程控电话交换机,华为U1980、华为IP电话机、华为服务器、华为海量存储、华为存储、华为智真与视讯等通讯产品。 服务与支持热线：400 606 8166
总机：010－82981888、13910805913