

华为espace U1930交流主机

产品名称	华为espace U1930交流主机
公司名称	北京华盈信通技术有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:华为 型号:U1930
公司地址	huayingxintong@163.com
联系电话	010-82981871 18810670568

产品详情

华为 eSpace U1930 (以下简称U1930) 是华为IP语音解决方案的中小容量交换设备, 面向300用户以内企业, 提供专业的IP语音解决方案。

产品特点:

高效联络, 把握商机

内置电话会议桥, 支持拨入式预约会议, 会议更加方便高效
支持一号通业务, 使用统一号码, 实现任意时间、任意地点接听重要来电, 商机在握
支持内置语音邮箱, 实现语音留言功能, 保障呼叫可达、不错过重要电话

统一品牌, 增强形象

提供企业总机服务, 对外展现统一形象, 提升品牌价值

有效控制, 费用节约

U1930提供强大的号码分析和黑白名单, 将电话可呼叫范围进行精确控制 32级企业自定义的权限控制
支持个人授权密码功能, 有效控制长途电话的使用 根据时间段、费率等因素的智能路由

部署灵活, 维护简便, 一小时轻松安装

支持统一网管，本地网管，自带可视化工具（傻瓜式1小时开局）支持本机号码查询
 通过电话可以直接将其它分机的业务远程激活或取消
 内置Web管理界面，提供会议预定、前转号码修改、一号通号码修改等配置功能

组网应用：

在企业部署一套U1930，通过宽带/窄带中继与运营商网络互联，支持SIP话机、IAD设备、模拟话机和传真机等多种终端接入，为用户提供丰富的语音业务。

这种组网模式适合无分支或有小型分支的中小型企业。

产品配置：

参数功能和特性	
单套用户容量	300(最大224个本地模拟用户/300个IP用户)
终端类型	模拟话机、IP话机、视频话机、软客户端
中继接口	最大60路FXO、2E1/T1接口
信令协议	E1/SS7、E1/R2、E1/PRI、E1/QSIG、T1/PRI、T1/QSIG、SIP
编解码格式	G.711A/μ、G.729a/b、iLBC
会议通道数	最大12个与会方,最多4个会议厅，单会场最多12方
语音邮箱并发通道	最大支持10路内置语音邮箱并发通道
电源	AC：100V~240V；50Hz/60Hz DC:-38.4V~-60V，典型值-48V 支持双电源模块，1+1备份
功耗	220W(满配)
尺寸（宽x深x高）	标准19英寸2U机框 442mm x 310mm x 86.1mm
重量	10kg(满配)
环境指标	温度：存储温度：-40 ~ 70 长期工作温度：0 ~ 45 短期工作温度：-5 ~ 55 湿度：工作湿度：5%~95% RH，无凝结 防尘：工作环境应防尘，空气中微粒的浓度小于180毫克/m ³
系统可靠性	99.995%
可维护性	支持远程维护、自动巡检、日志收集、支持夏令时