华为espace U1960交流主机

产品名称	华为espace U1960交流主机
公司名称	北京华盈信通技术有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:华为 型号:U1960
公司地址	huayingxintong@163.com
联系电话	010-82981871 18810670568

产品详情

华为espace U1960语音网关 华为IP-PBX全新正品

华为IP PBX eSpace U1960（以下简称U1960）是华为统一通信解决方案的核心语音交换设备，面向1,000用户以内企业，配套华为IP终端及统一通信应用，提供专业的IP语音解决方案和统一通信解决方案。 U1960采用纯SIP架构，集成度高，宽窄带一体化设计，支持模拟话机和IP话机的混合组网，可通过数字或模拟中继，以及宽带SIP中继实现与运营商网络或者专网语音交换设备的连接。
U1960采用简易化设计，可配合部署工具，实现快速部署和简易维护。

产品特点：

高效联络，把握商机

· 丰富的IP语音业务能力

· 内置高保真语音会议，支持多种会议模式

· 支持一号通业务，任意时间、任意地点接听重要来电

· 内置语音信箱业务、不错过任何来电

· 支持统一通信应用扩展

有效控制，节约费用

· 号码分析和黑白名单，精确控制呼叫范围

· 32级自定义权限，实现企业多级控制

· 密码限呼，有效控制通话费用

· 智能路由，降低企业通讯成本

部署灵活，维护简便

· 可视化工具，一小时轻松安装

· 统一网管，提高维护效率

· 内置Web管理界面，操作便捷

组网应用：

IP-PBX

U1960可作为IP-PBX，在总部部署一套U1960，为全网用户提供呼叫控制业务。分支节点可根据规模选择U1900系列网关，作为本地语音网关，提供本地再生能力。该组网模式下，总部U1960和分支站点本地语音网关可通过宽带/窄带中继与运营商网络互联，支持SIP话机、IAD设备、模拟话机和传真机等多种终端接入，为用户提供丰富的语音业务。

U1960支持本地双机部署和异地容灾部署，提供高可靠的IP语音解决方案。

UC核心语音网关

U1960可作为统一通信核心语音网关，总部部署1套U1960和UC应用服务器，实现SIP话机、模拟话机、PC客户端、移动客户端等多种终端语音互通和语音会议，以及状态呈现、即时消息、多媒体会议等UC应用业务，提升沟通效率。分支节点可根据规模选择U1900系列网关，作为本地语音网关，提供语音的本地再生能力。

产品配置：

参数功能和特性

单套用户容量	1,000(最大1,000个IP用户/192个本地模拟用户)
终端类型	模拟话机、IP话机、视频话机、软客户端
中继接口	最大72路FXO、14E1/T1接口
信令协议	E1/PRI、E1/QSIG、E1/SS7、E1/R2、T1/PRI、T1/QSIG、SIP
编解码格式	G.711a/μ、G.729a/b/ab、iLBC、G.722/G.722.1/G.722.2
会议通道数	最大360个与会方, 最多120个会场， 单会场最多60方
语音邮箱并发通道	最大支持30路内置语音邮箱并发通道
电源	AC：100V～240V；50Hz/60Hz DC:-38.4V~-60V，典型值-48V 支持双电源模块，1+1备份
功耗	220W(满配)
尺寸（宽x深x高）	标准19英寸2U机框 442mm x 310mm x 86.1mm
重量	10kg(满配)
环境指标	温度：存储温度：-40°C～70°C 长期工作温度：0°C～45°C 短期工作温度：-5°C～55°C 湿度：工作湿度：5%～95% RH，无凝结 防尘：工作环境应防尘，空气中微粒的浓度小于180毫克/m^3
系统可靠性	99.995%
可维护性	支持远程维护、自动巡检、日志收集、支持夏令时