

华为espace U1980交流主机

产品名称	华为espace U1980交流主机
公司名称	北京华盈信通技术有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:华为 型号:U1980
公司地址	huayingxintong@163.com
联系电话	010-82981871 18810670568

产品详情

华为 eSpace U1980（以下简称U1980）是华为IP 语音解决方案的核心交换设备，最大支持10,000用户接入，适用于大中型企业，提供专业的IP语音解决方案。

产品特点：

集成度高，业务丰富

- 丰富的IP语音业务能力
- 内置高保真语音会议，支持多种会议模式
- 支持一号通业务，任意时间、任意地点接听重要来电
- 支持统一消息业务对接，不错过任何来电
- 支持统一通信应用扩展

高稳定，高可靠

- 99.999%电信级可靠性
- 关键模块冗余备份

- 支持容灾组网和本地再生，提供高可靠解决方案

有效控制，节约费用

- U1980提供强大的号码分析和黑白名单，将电话可呼叫范围进行精确控制
- 32级企业自定义的权限控制
- 支持个人授权密码功能，有效控制长途电话的使用
- 支持基于时间段、费率等策略的智能路由

部署灵活，维护简便

- 可视化工具，轻松安装部署
- 统一网管，提高维护效率

组网应用：

IP-PBX

U1980可作为IP-PBX，在总部部署一套U1980，为全网用户提供呼叫控制业务。分支节点可根据规模选择U1900系列网关，作为本地语音网关，提供本地再生能力。该组网模式下，总部U1980和分支站点本地语音网关可通过宽带/窄带中继与运营商网络互联，支持SIP话机、IAD设备、模拟话机和传真机等多种终端接入，为用户提供丰富的语音业务。

U1980支持本地双机部署和异地容灾部署，提供高可靠的IP语音解决方案。

UC核心语音网关

U1980可作为统一通信核心语音网关，总部部署1套U1980和UC应用服务器，实现SIP话机、模拟话机、PC客户端、移动客户端等多种终端语音互通和语音会议，以及状态呈现、即时消息、多媒体会议等UC应用业务，提升沟通效率。分支节点可根据规模选择U1900系列网关，作为本地语音网关，提供语音的本地再生能力。

产品配置：

参数功能和特性	
单套用户容量	10,000
终端类型	模拟话机、IP话机、视频话机、软客户端
中继接口	30E1、20T1、56FXO
信令协议	E1/SS7 , E1/R2 , E1/PRI , E1/QSIG , T1/PRI , T1/QSIG、SIP
编解码格式	G.711A/ μ 、G.729a/b、iLBC
会议通道数	最多960个与会方，最多320个会场，单会场最多120方
电源	AC : 100V ~ 240V ; 50Hz/60Hz DC : -38V~-75V , 典型值-48V和-60V 电源模块2+1冗余备
功耗	400W (满配)
尺寸 (宽x深x高)	标准19英寸6U机框 436mm x 420mm x 264mm
重量	31~32kg
环境指标	温度：存储温度：-40 ~ 70 长期工作温度：0 ~ 45 短期工作温度：-5 ~ 55 湿度：工作湿度：5% ~ 95% RH , 无凝结 防尘：工作环境应防尘，空气中微粒的浓度小于180毫克/m ³
系统可靠性指标	99.999%
可维护性	支持远程维护、自动巡检、日志收集、夏令时
可管理性	支持集中/远程设备管理、信令跟踪、资源管理、告警管理