

环保企业专用产品DL-V13扫描型可见分光光度计

产品名称	环保企业专用产品DL-V13扫描型可见分光光度计
公司名称	崂山区动力伟业环保仪器商行
价格	面议
规格参数	品牌:动力伟业 型号:DL-V13
公司地址	青岛市崂山区科苑纬三路19号6楼
联系电话	0532-80991908 13375328160

产品详情

青岛动力伟业环保设备有限公司

近年来国家对环保问题日益重视，我公司紧随国家政策需求，利用自身技术和创新优势，不断开发出科技含量高、适销对路的环保新产品，产品各项质量指标完全符合国家标准，欢迎新老客户咨询选购。

电话：0532-80991908 13375328160 QQ：3001277533 朱燕

地址：青岛市崂山区科苑纬三路19号6楼

网址：<http://www.qddlhb.com/>

一、环保企业专用产品DL-V13扫描型可见分光光度计特点

- 1.采用单片微机控制，128*64位液晶显示
- 2.自动换灯、自动换滤色片、宽大样品池（0.5mm～100mm）
- 3.宽大的液晶显示器可显示多组数据
- 4.巨大的内存空间，可存储多组数据和曲线

- 5.自动调0、调100%功能
- 6.波长自动调节
- 7.具有最大十点标样建标准曲线测量功能
- 8.可通过直接输入K、B因子建立标准曲线进行定量测量
- 9.可直接输入标样和对应浓度值建立标准曲线进行定量测量
- 10.可调电保存测量设置的标准曲线参数，可保存多条标准曲线
- 11.可随时进行标准曲线的编辑，方便用户使用
- 12.配备通用并行打印接口或微打接口，可打印标题栏、测量数据、曲线参数、曲线标准样品点和曲线
- 13.配USB接口
- 14.可通过PC控制实现更精确和灵活的测量要求（选配）

二、环保企业专用产品DL-V13扫描型可见分光光度计技术指标及基本参数

- 1.波长范围：320～1100nm
- 2.光谱带宽：4nm
- 3.波长准确度： $\pm 0.5\text{nm}$
- 4.波长重现性： 0.2nm
- 5.透射比准确度： $\pm 0.5\%$
- 6.透射比重复性： 0.2%
- 7.杂散光： 0.05% （340nm NaNO₂）
- 8.稳定性： $0.001\text{A}/30\text{min}$ （500nm预热后）
- 9.测光方式：透过率、吸光度、浓度、能量
- 10.长调节：自动调节
- 11.光度范围： $-0.3 \sim 3\text{A}$
- 12.显示方式：128*64液晶
- 13.检测器：进口硅光二极管
- 14.光源：进口钨灯
- 13.电源：AC 220V/50Hz 110V/60Hz

16.功率：119W

17.仪器尺寸：476 × 349 × 221mm

18.主机净重：10.8Kg