环保企业专用产品DL-V13扫描型可见分光光度计

产品名称	环保企业专用产品DL- V13扫描型可见分光光度计
公司名称	崂山区动力伟业环保仪器商行
价格	面议
规格参数	品牌:动力伟业 型号:DL-V13
公司地址	青岛市崂山区科苑纬三路19号6楼
联系电话	0532-80991908 13375328160

产品详情

青岛动力伟业环保设备有限公司

近年来国家对环保问题日益重视,我公司紧随国家政策需求,利用自身技术和创新优势,

不断开发出科技含量高、适销对路的环保新产品,产品各项质量指标完全

符合国家标准,欢迎新老客户咨询选购。

电话:0532-80991908 13375328160 QQ:3001277533 朱燕

地址:青岛市崂山区科苑纬三路19号6楼

网址:http://www.qddlhb.com/

- 一、环保企业专用产品DL-V13扫描型可见分光光度计特点
- 1.采用单片微机控制,128*64位液晶显示
- 2.自动换灯、自动换滤色片、宽大样品池(0.5mm~100mm)
- 3. 宽大的液晶显示器可显示多组数据
- 4.巨大的内存空间,可存储多组数据和曲线

- 5.自动调0、调100%功能
- 6.波长自动调节
- 7.具有最大十点标样建标准曲线测量功能
- 8.可通过直接输入K、B因子建立标准曲线进行定量测量
- 9.可直接输入标样和对应浓度值建立标准曲线进行定量测量
- 10.可调电保存测量设置的标准曲线参数,可保存多条标准曲线
- 11.可随时进行标准曲线的编辑,方便用户使用
- 12.配备通用并行打印接口或微打接口,可打印标题栏、测量数据、曲线参数、曲线标准样品点和曲线
- 13.配USB接口
- 14.可通过PC控制实现更精确和灵活的测量要求(选配)
- 二、环保企业专用产品DL-V13扫描型可见分光光度计技术指标及基本参数

1.波长范围: 320~1100nm

2.光谱带宽: 4nm

3.波长准确度: ±0.5nm

4.波长重现性: 0.2nm

5.透射比准确度: ±0.5%

6.透射比重复性: 0.2%

7.杂散光: 0.05% (340nm NaNO2)

8.稳定性: 0.001A/30min(500nm预热后)

9.测光方式:透过率、吸光度、浓度、能量

10.长调节:自动调节

11.光度范围: -0.3~3A

12.显示方式: 128*64液晶

13.检测器: 进口硅光二极管

14.光源: 进口钨灯

13.电源: AC 220V/50Hz 110V/60Hz

16.功率:119W

17.仪器尺寸:476×349×221mm

18.主机净重: 10.8Kg