

厂家直销产品DL-Y15型固定污染源氯化氢采样枪

产品名称	厂家直销产品DL-Y15型固定污染源氯化氢采样枪
公司名称	崂山区动力伟业环保仪器商行
价格	.00/个
规格参数	品牌:动力伟业 型号:DL-Y15
公司地址	青岛市崂山区科苑纬三路19号6楼
联系电话	0532-80991908 13375328160

产品详情

青岛动力伟业环保设备有限公司

近年来国家对环保问题日益重视，我公司紧随国家政策需求，利用自身技术和创新优势，不断开发出科技含量高、适销对路的环保新产品，产品各项质量指标完全符合国家标准，欢迎新老客户咨询选购。

电话：0532-80991908 13375328160 QQ：3001277533 朱燕

地址：青岛市崂山区科苑纬三路19号6楼

网址：<http://www.qddlhb.com/>

一、厂家直销产品DL-Y15型固定污染源氯化氢采样枪执行标准

HJ549-2016《环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法》

二、厂家直销产品DL-Y15型固定污染源氯化氢采样枪产品概述

DL-Y15固定污染源氯化氢采样管，主要是用于固定污染源排放物中氯化氢的采集。

该采样管管头和管体均加热控温，其中固态氯化氢用滤膜采集，气态氯化氢用试剂瓶采集，采样同时可以测流速，烟温等参数；可广泛应
用于环保、卫生、劳动、安监、军事、科研、教育等部门。

三、厂家直销产品DL-Y15型固定污染源氯化氢采样枪产品特点

- 适用于固定污染源排放物中氯化氢的测定；
- 采样气路采用聚四氟乙烯材料；
- 固态氯化氢采用47mm的PTFE滤膜采集，气态氯化氢采用2个串联的75ml冲击式吸收瓶采集；
- 采样头、管体全程加热，控制温度120 ± 10 ，数字温度显示，可调；
- 配可放置冰水混合物的小型吸收瓶水箱。
- 配可以调节高度的烟管支架，用于支撑采样管和吸收瓶；
- 采样的同时可测量烟气流速；
- 带温度、皮托管测量传感器，其中温度传感器采用PT100，皮托管采用S型皮托管；
- 管体长度可按客户需求定做；

四、厂家直销产品DL-Y15型固定污染源氯化氢采样枪接口（可根据实际情况定制接口,）

- 烟尘采样接口：外径6mm接嘴
- 皮托管接嘴：6mm接嘴2个
- 供电电源：单独24V12A电源适配器，2芯航插
- 烟气温度插头：3芯航插

五、厂家直销产品DL-Y15型固定污染源氯化氢采样枪技术参数

主要参数	采样管长度	皮托管系数	测孔直径要求	滤膜尺寸	温度传感器	加热温度
参数范围	1米	0.84	35mm	47mm，PTFE	PT100	120 ± 10

六、厂家直销产品DL-Y15型固定污染源氯化氢采样枪标准配置

- 1米采样管（含管袋）
- 24V10A加热电源适配器
- 47mmPTFE滤膜采样器
- 冰水混合物吸收瓶水箱

2个75ml冲击式吸收瓶

1.5米可调烟管支架