

含大容量锂电池DL-6600双路烟气采样器

产品名称	含大容量锂电池DL-6600双路烟气采样器
公司名称	崂山区动力伟业环保仪器商行
价格	面议
规格参数	品牌:动力伟业 型号:DL-6600
公司地址	青岛市崂山区科苑纬三路19号6楼
联系电话	0532-80991908 13375328160

产品详情

青岛动力伟业环保设备有限公司

近年来国家对环保问题日益重视，我公司紧随国家政策需求，利用自身技术和创新优势，不断开发出科技含量高、适销对路的环保新产品，产品各项质量指标完全符合国家标准，欢迎新老客户咨询选购。

电话：0532-80991908 13375328160 QQ：3001277533 朱燕

地址：青岛市崂山区科苑纬三路19号6楼

网址：<http://www.qddlhb.com/>

1、含大容量锂电池DL-6600双路烟气采样器采用标准

HJ/T47-1999 《烟气采样器技术条件》

2、含大容量锂电池DL-6600双路烟气采样器产品概述

DL-6600型双路烟气采样器应用溶液吸收法采集各种有害气体。

可供环保、卫生、劳动、安监、军事、科研、教育等部门用于

各种锅炉、炉窑烟气的排放浓度/总量及设备脱硫效果的测定。

3、含大容量锂电池DL-6600双路烟气采样器技术特点

一机多用，既可以作为烟气采样用也可以作为大气采样用；双路采样，每一路都可以单独控制；进口无刷采样泵，寿命长，可靠性高，保证长时间运行；

高效防倒吸干燥筒，高效除水，防止试剂溶液倒吸，保证设备安全；

可设定延时/即时时间、采样时间、间隔时间，循环次数等；

自动计算标况采样体积，自动测量当前温度。

电子流量传感器，恒流采样，自动补偿因电压波动和阻力变化引起的流量变化；

掉电保护功能，停电再来电时自动恢复采样；

内置大容量锂电池，主机无交流电情况下可以工作十几个小时；

工业级宽温型中文大尺寸点阵液晶显示，适合户外使用；机内电池供电时，自动开启节电运行功能；

配有0.8米专用加热取样管；取样管气路采用聚四氟乙烯材料。

4、含大容量锂电池DL-6600双路烟气采样器工作原理

用户设定采样流量，采样器将抽气泵控制在恒转速，根据仪器累计的总共采样时间，可计算采样体积。

5、含大容量锂电池DL-6600双路烟气采样器技术参数

主要参数	参数范围	分辨率	准确度
采样流量	(0.5 ~ 2.0) L/min	0.01 L/min	优于 ± 2.5%
采样时间	99小时59分内任意设置	0.1 min	优于 ± 0.2%
间隔时间	99小时59分内任意设置	0.1 min	优于 ± 0.2%
计前压力	(-30 ~ +30) kPa	0.01 kPa	优于 ± 2.5%
大气压	(50 ~ 130) kPa	0.01 kPa	优于 ± 2.5%
采样体积	9999.99L	0.01L	优于 ± 2.5%
加热温度（吸收瓶）	最高30（可设定）		
工作温度	(-30 ~ +50)		

外型尺寸	(200 × 210 × 190) mm
采样器噪音	55 db
工作电源	AC220V ± 10% , 50Hz
整机重量	约2.5Kg
功 耗	<20W

6、含大容量锂电池DL-6600双路烟气采样器工作条件

工作电源：AC220V ± 10% , 50Hz；环境温度：(-30 ~ +50) ；环境湿度：(0 ~ 95) %RH；
电源接地线应良好接地；野外工作时，应有防雨、雪、尘以及日光曝晒等侵袭的措施。