

# DL-100S多环芳烃（SVOCs）采样罐厂家

产品名称	DL-100S多环芳烃（SVOCs）采样罐厂家
公司名称	崂山区动力伟业环保仪器商行
价格	面议
规格参数	品牌:动力伟业 型号:DL-100S
公司地址	青岛市崂山区科苑纬三路19号6楼
联系电话	0532-80991908 13375328160

## 产品详情

青岛动力伟业环保设备有限公司

近年来国家对环保问题日益重视，我公司紧随国家政策需求，利用自身技术和创新优势，不断开发出科技含量高、适销对路的环保新产品，产品各项质量指标完全符合国家标准，欢迎新老客户咨询选购。

电话：0532-80991908 13375328160 QQ：3001277533 朱燕

地址：青岛市崂山区科苑纬三路19号6楼

网址：<http://www.qddlhb.com/>

多环芳烃(SVOCs)采样罐配套于中流量环境空气采样器，采集环境空气中半挥发气体（SVOC）

可配合DL-6100系列中流量颗粒物及DL-6200系列综合采样器使用，亦可配套市面上其他厂商中流量采样器。

## 一、DL-100S多环芳烃（SVOCs）采样罐厂家简介；

多环芳烃(SVOCs)采样罐配套于中流量环境空气采样器，采集环境空气中半挥发气体（SVOC）

可配合DL-6100系列中流量颗粒物及DL-6200系列综合采样器使用，亦可配套市面上其他厂商中流量采样器。

## 二、DL-100S多环芳烃（SVOCs）采样罐厂家符合标准：

HJ647-2013环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 高效液相色谱法

HJ646-2013环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定气相色谱-质谱法

## 三、DL-100S多环芳烃（SVOCs）采样罐厂家使用说明：

采样装置由采样头、采样泵和流量计组成，

**采样泵：**具有自动累计流量，自动定时，断电再启功能。正常采样情况下，大流量采样器负载可以达到225L/min 以上，

中流量采样器负载可以达到 100L/min

以上。能够将环境空气抽吸到玻璃纤维滤膜及其后面的吸附材料（包括聚氨酯泡沫+XAD-2树脂+聚氨酯泡沫）上，

在连续采样 24h 期间至少能够采集到 144 m<sup>3</sup> 的空气样品。

**采样头：**由滤膜夹和吸附剂套筒两部分组成配备不同的切割器可采集 TSP、PM 10 或 PM 2.5 颗粒物。

滤膜夹包括滤膜固定架、滤膜和不锈钢筛网。滤膜固定架由金属材料制成，并能够通过一个不锈钢筛网支撑架固定玻璃（或石英）纤维滤膜。

吸附剂套筒外筒由聚四氟乙烯或不锈钢材料制成，内部装有玻璃采样筒。

**玻璃采样筒：**底部用不锈钢网或 1G 玻璃砂芯板支撑。采样筒内上下两层为厚度至少为 1cm 的 PUF（6.15），

中间装有高度为 5cm 左右的 XAD-2 大孔树脂（6.14）。玻璃采样筒密封固定在滤膜架和采样泵之间。

采样时装入采样头上的吸附剂套筒中，其进气口与滤膜固定架连接，出气口与采样泵连接。

采样后采样筒可直接放入索氏提取器中回流提取。采样前、后将采样筒用铝箔纸包好，放于采样筒盒内，

保证玻璃采样筒及其里面的吸附剂在采样前、后不受玷污。

**流量计：**可设定流量不低于 100 L/min，采样前用标准流量计对采样流量进行校准。

