

## 500HW-5蜗壳式混流泵排污泵整机及配件

产品名称	500HW-5蜗壳式混流泵排污泵整机及配件
公司名称	河北喜之泉水泵制造有限公司
价格	9800.00/台
规格参数	流量:1980 型号:hw 扬程:5
公司地址	安国市石佛镇路景村109号
联系电话	0312-3449000 13832205110

### 产品详情

喜之泉hw结构简单、使用可靠、装修方便，而且效率高、体形小、重量轻。2. 传动方式：有直接传动和变速传动。常用动力机是电动机和柴油机。订货时应明确动力机的型号（功率、转数），以便确定联轴器或皮带轮的规格。3. 水泵方向：

向水泵进口看，叶轮一般为逆时针旋转、（650HW-5、-7、-10泵为顺时针旋转）。HW型泵为卧式、单级、单吸、蜗壳式混流泵。适用于输送清水或物理、化学性质类似于水的其它液体。被输送液体温度不宜高于50。广泛用于农田排灌、工业和城市给排水等多种场合。

HW型泵的性能范围：流量90~9000m<sup>3</sup>/h，扬程3.5~22mm。

100HW-8 Q=90m<sup>3</sup>/h H=8m n=2900rpm N(配用)4HP/3KW;

150HW-5 Q=180m<sup>3</sup>/h H=5m n=1450rpm N(配用)5HP/4KW;

150HW-5 Q=230m<sup>3</sup>/h H=8.2m n=1850rpm N(配用)12HP/7.5KW;

200HW-8 Q=360m<sup>3</sup>/h H=8m n=1450rpm N(配用)15HP/11KW;

200HW-8 Q=340m<sup>3</sup>/h H=7.1m n=1360rpm N(配用)12HP/11KW;

200HW-4 Q=340m<sup>3</sup>/h H=4m n=1060rpm N(配用)8HP/5.5KW

200HW-10 Q=450m<sup>3</sup>/h H=10m n=1450rpm N(配用)30HP/18.5KW (HB35)

200HW-12 Q=500m<sup>3</sup>/h H=12.2m n=1600rpm N(配用)40HP/30KW

250HW-4 Q=450m<sup>3</sup>/h H=4.8m n=980rpm N(配用)12HP/11KW;

250HW-12 Q=650m<sup>3</sup>/h H=11.6m n=1450rpm N(配用)40HP/30KW;

250HW-14 Q=720m<sup>3</sup>/h H=14.3m n=1600rpm N(配用)60HP/37KW;

250HW-7 Q=450m<sup>3</sup>/h H=7m n=980rpm N(配用)20HP/15KW

250HW-5 Q=400m<sup>3</sup>/h H=5.5m n=870rpm N(配用)12HP/11KW

250HW-8 Q=540m<sup>3</sup>/h H=8m n=1100rpm N(配用)25HP/18.5KW

300HW-7 Q=780m<sup>3</sup>/h H=7m n=980rpm N(配用)30HP/22KW;

300HW-7 Q=585m<sup>3</sup>/h H=3.9m n=730rpm N(配用)12HP/11KW;

300HW-7 Q=1035m<sup>3</sup>/h H=12.3m n=1300rpm N(配用)80HP/55KW;

300HW-4 Q=710m<sup>3</sup>/h H=4m n=780rpm N(配用)15HP/11KW

350HW-8 Q=1000m<sup>3</sup>/h H=8m n=980rpm N(配用)40HP/30KW

350HW-8 Q=745m<sup>3</sup>/h H=4.4m n=730rpm N(配用)20HP/15KW

350HW-4 Q=1000m<sup>3</sup>/h H=4.3m n=980rpm N(配用)30HP/22KW;

400HW-7 Q=1260m<sup>3</sup>/h H=6.8m n=730rpm N(配用)40HP/30KW;

400HW-7 Q=1692m<sup>3</sup>/h H=12.3m n=980rpm N(配用)100HP/75KW;

400HW-10 Q=1400m<sup>3</sup>/h H=10m n=730rpm N(配用)66HP/55KW ;

400HW-10 Q=1880m<sup>3</sup>/h H=18m n=980rpm N(配用)165HP/110KW ;

500HW-6 Q=1980m<sup>3</sup>/h H=6.2m n=580rpm N(配用)60HP/45KW;

500HW-10 Q=2492m<sup>3</sup>/h H=9.8m n=730rpm N(配用)120HP/95KW;

650HW-7 Q=3550m<sup>3</sup>/h H=7.1m n=470rpm N(配用)135HP/100KW;

650HW-7 Q=3400m<sup>3</sup>/h H=6.5m n=450rpm N(配用)120HP/90KW;

650HW-10 Q=3322m<sup>3</sup>/h H=9.7m n=490rpm N(配用)165HP/115KW;