

# 东莞市FP-51B骏安达壁挂式风机盘管机组

产品名称	东莞市FP-51B骏安达壁挂式风机盘管机组
公司名称	东莞市威克达空调设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	噪声:43 尺寸:890*290*180 重量:11.5
公司地址	东莞市大岭山镇大塘村拥军路109号
联系电话	13543295971 13692165397

## 产品详情

壁挂式风机盘管主要特点：

- 1、结构精致、外形美观，产品结构合理，特选吸音保温材料，防火保温。
- 2、设计佳体积小、占地少、重量轻、强度好，可方便地布置在任何地方。
- 3、效率高，盘管采用优质无缝紫铜管与铝质百叶窗型散热翅片，经机械胀管确保翅片与铜管接触紧密，发挥最佳传热效果，产品出厂前严格检验，并经100%的加压试漏（试漏压力20kg/cm<sup>2</sup>），故障极少，保证产品的品质和性能。
- 4、水头损失少，集水头采用黄铜锻造而成，使水流分布均匀顺畅，出水口充旋钮式排气阀，能方便地排出机内的空气
- 5、用电省、噪音低、寿命长，采用新技术研制生产的专用风机电机，轴经调质与硬铬特殊处理，使轴永不变形、不生锈，铜质之含油轴承、能自动润滑，转动时无噪声，输入功率低，配置镀锌叶轮，经动平衡调整，具有美观、送风效果好、噪声低等特点，使用寿命长达45.000小时以上。
- 6、铝合金金属贯流风轮，寿命长-针对壁挂式机组冬天取暖，风轮易变形等缺点，与科研单位合作，开发出了能在高温下运行的铝合金金属贯流风叶，从而解决了该机组在冬天取暖的难题，延长了使用寿命。
- 7、控制简单，功能齐全-壁挂式机组均采用微电脑程序控制。红外无线遥控，全功能一触即发，具有定时开关，温度设定，三档风速（高-中-低）自动调节，风向自动变换等功能。亦可选择温度控制开关，按你设计的房间温度，自动开启与关闭，给你带来清静舒适的工作和生产环境。
- 8、安装方便、保养容易，为配合现场施工的需要，只要卸下风车固定板及出风口法兰互换位置其接管方向可立即转变，此项特殊设计使安装省时省力，非常方便。产品采用全面质量管理的生产体制，

出厂前经严格的测试与检测，特别是配有冷凝水盘及排水装置，维修简便。

9、冷气能力，采暖能力等性能参数均在以下条件测得：

制冷能力测定条件：干球27℃，湿球19.5℃，进水温度7℃。温差5℃，

采暖能力测定条件：干球21℃，进水温度60℃

风量测定条件：出风口静压为0。