

# 台湾s-bond比例表ME-3N312

产品名称	台湾s-bond比例表ME-3N312
公司名称	苏州钜工电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:s-bond 型号:ME-3N312
公司地址	苏州工业园区万盛街28号星海国际大厦924室
联系电话	0512-66059945 18550457165

## 产品详情

台湾s-bond比例表ME-3N312

准确度: 0.5%RO at 23 ±5 .

输入范围: 常态电流 5A,不饱和范围 0 ~ 7.5A; 常态电流 1A,不饱和范围 0 ~ 1.5A

输入负担: 电流0.3VA/元件,在60Hz时,自激式3VA/60Hz

输入频率: 45 ~ 70Hz.

输入过电流: 额定AC 5A时, 过电流15A连续; 50A 10秒/小时; 400A 0.5秒/小时.

输出能力: 电流输出: 500?在输出20mA时,电压输出: DC 10mA Maximum.

输出保护: 输出开路或短路无损害. 可抗Surge, EMI, RFI.

隔离能力: AC 2600V / Min, 输入/输出/电源/外壳之间.

冲击波: 5KV 1.2X50 uS, ANSI c37.90a/1983.DIN, IEC 255 - 4, IEC 688-1992.

共模互斥比: 120db, 50 / 60Hz.

长期稳定性: 年漂移度 0.2%

调整范围: SPAN 及 ZERO ± 10%.