台湾s-bond比例表ME-3N312

产品名称	台湾s-bond比例表ME-3N312
公司名称	苏州钜工电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:s-bond 型号:ME-3N312
公司地址	苏州工业园区万盛街28号星海国际大厦924室
联系电话	0512-66059945 18550457165

产品详情

台湾s-bond比例表ME-3N312

确 度 : 0.5%RO at 23°C±5°C.

输 入 范 围 : 常态电流 5A,不饱和范围 0 ～ 7.5A ; 常态电流 1A,不饱和范围 0 ～ 1.5A

输 入 负 担 : ≦电流0.3VA/元件,在60Hz时,自激式3VA/60Hz

输 入 频 率 : 45 ～ 70Hz .

输入过电流 : 额定AC 5A时, 过电流15A连续; 50A 10秒/小时; 400A 0.5秒/小时.

输 出 能 力 : 电流输出 : ≦500?在输出20mA时,电压输出 : DC 10mA Maximum.

输 出 保 护 : 输出开路或短路无损害. 可抗Surge, EMI, RFI.

隔 离 能 力 : AC 2600V / Min, 输入/输出/电源/外壳之间.

衝 击 波 : 5KV 1.2X50 uS, ANSI c37.90a/1983.DIN, IEC 255 - 4, IEC 688-1992.

共模互斥比 : ≧120db, 50 / 60Hz.

长期稳定性 : 年漂移度 ≦ 0.2%

调 整 范 围 : SPAN 及 ZERO ±10%.