

# 电气定位器YT-3300RDZ5224S

产品名称	电气定位器YT-3300RDZ5224S
公司名称	深圳市德隆泰科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:Rotork 型号:YT-3300RDZ5224S 型号:YT-1000 YT-1000L
公司地址	深圳市龙岗区平湖华南城MO5栋118号
联系电话	86-075589686735 18923752402

## 产品详情

电气定位器YT-3300RDZ5224S 输入4-20mA 然后转换成 可变的气源信号  
直接输入4-20mA电信号，再接上工作气源。 就可以对气动蝶阀 控制，并输出反馈和  
机械式开关反馈

Rotork阀门定位器YT-1000, YT-1000 YT-1000L阀门定位器, YT-1000R阀门定位器, YT-3300智能定位器  
现货YT-1000阀门定位器 韩国YT-1000R阀位定位器

角行程 单作用 / 双作用 4~20mA DC 0.14 ~ 0.7 MPa (1.4 ~ 7 bar) 55 ~ 110 ° Max. 250 ± 15 Rc 1/4 or G  
1/4 or 1/4 NPT Rc 1/8 or 1/8 NPT G 1/2 or 1/2 NPT or M20x1.5P IP66, Type 4X N. 不防爆 环境温度 工作温服  
-20 ° C ~ 70 ° C (-4 ° F ~ 158 ° F) -20 ° C ~ 120 ° C (-4 ° F ~ 248 ° F) -40 ° C ~ 70 ° C (-40 ° F ~ 158 ° F)  
有关详细信息，请参阅“手册2.6 认证” 单作用 ± 1% F.S. 双作用 单作用 双作用 ± 2% F.S. 滞后度 ± 1%  
F.S. ± 0.2% F.S. ± 0.5% F.S. ± 0.5% F.S. 80 LPM (Sup.=0.14 MPa) 2.5 LPM (Sup.=0.14 MPa @ idle) 4~20mA (DC  
9~28V) 重量 2.8 Kg (6.2 lb) 涂料 环氧聚酯粉末涂料 型号 罩壳材料 行程区分 作用形式 输入信号 输入压力  
行程 阻抗 气源接口 压力表接口 电源接口 防护等级 防爆等级 标准型 高温型 低温型 防爆环境温度 线性  
灵敏度 重复性 流量 耗气量 反馈信号 (选项) YT-1000R

主要配套F89U F89E F89气动执行器用。

### F89U气缸的描述

主要特点紧凑、可靠及低运行成本，适用于各类角行程阀门。

### 特性和优点

\* 直接安装到各类Keystone蝶阀和球阀。

\* 阀门连接与Keystone (英制及公制) 和ISO 5211标准兼容。

- \* 双齿轮齿条设计消除齿轮轴的侧向负载，减少轴承磨损并延长使用寿命。
- \* 产品结构优化，标配机械行程限位可调整阀门全开和全关位置（双方向+/-5可调）。
- \* 阳极氧化铝外壳和静电粉末表面喷涂(ESPC)提供了持久的防腐蚀性环境保护。
- \* 双作用和弹簧复位单作用两种版本适用于不同成本效益和安全运行需要。
- \* 高达12个独立的弹簧适用于不同扭矩的球阀和蝶阀。
- \* 预压缩弹簧设计及防吹出驱动齿轮确保运行维护安全。