

江门日标角钢180*180*20完整规格表

产品名称	江门日标角钢180*180*20完整规格表
公司名称	上海创歌科技有限公司
价格	4580.00/吨
规格参数	材质:SS400/Q235B 执行标准:JIS-G3192 用途:铁塔、钢结构、机械制造
公司地址	上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城
联系电话	13671927581 13671927566

产品详情

江门日标角钢180*180*20完整规格表 日标型钢：一般用无缝钢管是用345等优质碳结钢16Mn、5MnV等低合金结构钢或4Cr、3CrMnS45Mn4MnB等合结钢热轧或冷轧制成的。、2等低碳钢制造的无缝管主要用于流体输送管道。、4Cr等中碳钢制成的无缝管用来制造机械零件，如汽车、拖拉机的受力零件。一般用无缝钢管要保证强度和压扁试验。热轧钢管以热轧状态或热处理状态交货；冷轧以热以热处理状态交货。热轧，顾名思义，轧件的温度高，因此变形抗力小，可以实现大的变形量。日标角钢SS400规格表：
日标角钢65x65x6-5.91 日标角钢65x65x8-7.66 日标角钢70x70x6-6.38 日标角钢75x75x6-6.85
日标角钢75x75x9-9.96 日标角钢100*75*7-9.32 日标角钢100*75*8-10.6 日标角钢100*75*10-13
日标角钢125*75*8-12.2 日标角钢130x130x12-23.4 日标角钢130x130x15-28.8 日标角钢150*90*9-16.5
日标角钢150*90*12-21.6 日标角钢150*100*10-18.79 日标角钢150*150*12-18.79 日标角钢150*150*15-18.79
日标角钢SM490A：制作各种重要用途弹簧、精密仪表的弹性元件、敏感元件以及承受高变向载荷的弹性元件，可代替QBe2和QBe2.15等牌号的铍青铜。QBe1.9-.1铍青铜；为含有少量镍、钛的铍青铜。句哟和QBe2相近的特性，其优点是：弹性迟滞小、疲劳强度高，温度变化时弹性稳定，性能对时效温度变化的敏感性小、价格较低廉，而强度和硬度比QBe2降低甚少。具有不产生火花的特点。制作各种重要用途弹簧、精密仪表的弹性元件、敏感元件以及承受高变向载荷的弹性元件，可代替QBe2和QBe2.15等牌号的铍青铜。QBe2铍青铜；为含有少量镍的铍青铜。是力学、物理、化学综合性能良好的一种合金。经淬火调质后，具有高的强度、硬度、弹性、耐磨性、疲劳极限和耐热性；同时还具有高的导电性、导热性和耐寒性，无磁性，碰击时无火花，易于焊接和钎焊，在大气、淡水和海水中抗蚀性极好。制作各种精密仪表、仪器中的弹簧和弹性元件，各种耐磨零件以及在高速、高压和高温下工作的轴承、衬套。QBe2.15铍青铜；为不含其它合金元素的铍青铜。 江门日标角钢180*180*20完整规格表