

日标不等边角钢130*90*14，日标不等边角钢尺寸图片

产品名称	日标不等边角钢130*90*14，日标不等边角钢尺寸图片
公司名称	上海创歌科技有限公司
价格	4580.00/吨
规格参数	材质:SS400/Q235B 执行标准:JIS-G3192 用途:铁塔、钢结构、机械制造
公司地址	上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城
联系电话	13671927581 13671927566

产品详情

日标不等边角钢130*90*14，日标不等边角钢尺寸图片 日标型钢：同时，发红跑风部位存在事故隐患。因跑风部位位于热风炉炉壳本体与热风支管连接处，属于热风系统薄弱环节，如果处理不当，将造成热风炉大墙倒塌等严重后果。热风出口跑风及钢壳发红原因分析。沙钢2680m3高炉内燃式热风炉热风支管钢壳外径2620mm，送风通道孔径1676mm，钢壳厚度14mm，管道由里向外共砌筑3层砖，工作层为红柱石砖（厚度为152mm）；隔热层分别为轻质高铝砖、轻质黏土砖，其砖层总厚度为452mm；热风出口发红跑风部位所处位置正好是热风炉炉壳与热风支管连接处，该部位易破损，使用组合砖砌筑。

日标角钢SS400规格表：日标角钢65x65x6-5.91 日标角钢65x65x8-7.66 日标角钢70x70x6-6.38

日标角钢75x75x6-6.85 日标角钢75x75x9-9.96 日标角钢100*75*7-9.32 日标角钢100*75*8-10.6

日标角钢100*75*10-13 日标角钢125*75*8-12.2 日标角钢130x130x12-23.4 日标角钢130x130x15-28.8

日标角钢150*90*9-16.5 日标角钢150*90*12-21.6 日标角钢150*100*10-18.79 日标角钢150*150*12-18.79

日标角钢150*150*15-18.79 日标角钢SM490A：前轴承座内装有测速机构，主油泵，危急遮断装置，轴向位移传感器，径向及推力联合轴承。后轴承座与后汽缸一体，装有汽轮机后轴承和发电机前轴承。MW系列仅装有汽轮机后轴承。后轴承盖上装有汽轮机盘车装置。盘车装置由电动机驱动，通过蜗轮蜗杆副及齿轮减速达到所需要的盘车速度。当转子的转速高于盘车速度时，盘车装置能自动退出工作位置。在无电源的情况下，在盘车电动机的后轴伸装有手轮，可以进行手动盘车。水泥炉窑余热锅炉产生的低压蒸汽经电动隔离阀进入位于汽轮机前部的一个或者两个主汽调节联合汽阀，通过主蒸汽管路，由前汽缸下部进入前汽缸蒸汽室，经若干级作功后，与补汽混合，再经后几级压力级作功后排入凝汽器凝结成水，借助于凝结水泵打出，经汽封加热器及除氧器后，再重新进入余热锅炉。1汽缸的设计该系列汽轮机的汽缸，根据功率的不同，分为两种组合形式：汽缸前部（前汽缸）和排汽缸（后汽缸）两段组成；汽缸前部（前汽缸）、汽缸中部（中汽缸）和排汽缸（后汽缸）三段组成。各部分之间采用垂直中分面和螺栓联接。汽缸分为上下两半，前后分别装有汽封，以保证蒸汽不外泄漏。前汽缸在下半前端有支承猫爪与前轴承座联接，前汽缸前猫爪采用下猫爪中分面支承方式，消除了机组运行中汽缸中心抬高问题。前缸内铸有蒸汽室，蒸汽室为全周进汽，下部有两个进汽口与主蒸汽管道焊接联接接到主汽调节联合汽阀。日标不等边角钢130*90*14，日标不等边角钢尺寸图片