

YX76-313-940型楼层钢板 新之杰楼层板

产品名称	YX76-313-940型楼层钢板 新之杰楼层板
公司名称	上海新之杰新型建材有限公司
价格	55.00/个
规格参数	品牌:新之杰 型号:940 材质:SGCC
公司地址	上海市奉贤区欢乐路388号
联系电话	02157582969 17717366288

产品详情

Z型钢是一种常见的冷弯薄壁型钢，厚度一般为1.6-3.0mm之间，截面高多为120-350mm之间。加工材料为热轧(喷漆)，镀锌。加工标准按GB50018-2002 执行。Z型钢通常应用在大型钢结构厂房中。加工长度及孔为按加工要求生产

Z型钢 品种名称：镀锌Z型钢、热镀锌电缆桥架Z型钢、玻璃卡槽C型钢、玻璃幕墙C型钢、走线槽C型钢、加筋C型钢、双抱C型钢、单边C型钢、手动叉车C型钢、不等边C型钢、直边C型钢、斜边C型钢、内卷边C型钢、内斜边C型钢、屋面(墙面)檩条C型钢、汽车型材C型钢、高速公路立柱C型钢、太阳能支架C型钢(21-80系列)、模板支撑C型钢、设备用精密C型钢等等。C型钢经热卷板冷弯加工而成，壁薄自重轻，截面性能优良，强度高，与传统槽钢相比，同等强度可节约材料30%。 加工流程 C型钢都是由C型钢成型机自动加工成型的。C型钢成型机根据给定的C型钢尺寸就可以自动完成C型钢的成型工艺。放料 ——矫平 ——成型 ——定型 ——矫直 ——测长 ——冲拉筋圆孔 ——冲椭圆连接孔 ——成型切断 规格类别 C型钢檩条按高度不同分为80、100、120、140、160五种规格，长度可以根据工程设计而确定，但考虑到运输和安装等条件，全长一般不超过12米。规格表 各行数字含义（以C80×40x20×2.5为例）：??C80×40x20×2.5：??截面高度H=80mm；??截面宽度B=40mm；??卷边宽度C=20mm；??厚度t=2.5mm；