

isw200-400卧式管道泵锅炉增压泵

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | isw200-400卧式管道泵锅炉增压泵 |
| 公司名称 | 河北喜之泉水泵制造有限公司 |
| 价格 | 14500.00/台 |
| 规格参数 | 流量:400 型号:200-400 扬程:50 |
| 公司地址 | 安国市石佛镇路景村109号 |
| 联系电话 | 0312-3449000 13832205110 |

产品详情

ISW、ISWH型卧式管道离心泵

供输送清水及物理化学性质类似于清水的其它液体之用，适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套，使用温度T 80 。

2、ISW、ISWH型卧式管道离心泵

广泛适用于：冶金、化工、纺织、造纸以及宾馆饭店等锅炉热水增压循环输送及城市采暖系统，ISWR型使用温度T 120 。

3、ISWH型卧式管道泵

，供输送不含固体颗粒，具有腐蚀性、粘度类似于水的液体，适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品制药和合成纤维等部门，使用温度为-20 ~+120 。 4、ISWB卧式管道油泵，供输送汽油、煤油、柴油等油类产品或易燃、易爆液体，被输送介质温度为-20 ~+120 。

.ISW、ISWH型卧式管道离心泵特点：

运行平稳：泵轴的绝对同心度及叶轮优异的动静平衡，保证平稳运行，绝无振动。

滴水不漏：不同材质的硬质合金密封，保证了不同介质输送均无泄漏。

噪音低：两个低噪音的轴承支撑下的水泵，运转平稳，除电机微弱声响，基本无噪音。

故障率低：结构简单合理，关键部分采用国际一流品质配套，整机无故障工作时间大大提高。

维修方便：更换密封、轴承、简易方便。

占地更省：出口可向左、向右、向上三个方向，便管道布置安装，节省空间。