

锅炉除尘器使用时要注意的各种问题

产品名称	锅炉除尘器使用时要注意的各种问题
公司名称	泊头市崇德环保设备有限公司
价格	17000.00/台
规格参数	品牌:锦恒 型号:LFEF-7*358 过滤面积:2506m ²
公司地址	河北省沧州市泊头市西环
联系电话	0317-8557794 13483840343

产品详情

锅炉除尘器在当前众多环保企业的重要发展项目，工业安装中，要保证设备正常顺利的运行，一定要熟识运行锅炉除尘器应注意些什么事项？公司24小时技术服务热线：15830471866（黄经理）0317-8305028

1. 锅炉负荷小于30%额定负荷的时候，应采用缓慢清灰方式。
2. 锅炉投油助燃的时候，除尘器系统应转入旁路系统。
3. 在锅炉除尘器的滑停过程中，如果进口处含尘气体温度超过180度，需立刻将设备转入旁路系统运行，关闭除尘器进出口挡板，在锅炉或除尘器发生故障时应该按下设备的“紧急按钮”，然后旁路系统提升阀自动打开，转入旁路运行，在旁路控制阀全开或打开50s后，关闭除尘器的进出口挡板，将除尘器推出运行状态。
4. 锅炉投油助燃情况下在发生故障时，手动控制停止清灰运行，如果锅炉故障无法短时间恢复正常运转，除尘器倒旁路系统运行。
5. [锅炉布袋除尘器](#)停止工作炉膛密封冷却时，需要把除尘器进出口的挡板门及旁路门都关闭。
6. 为保证灰斗内的灰尘清理干净，在设备停止运行后，清灰系统要延时一段时间后再停止。
7. 运行灰斗的电加热系统。
8. 锅炉停止运行后一定要让风机在运行一段时间。设备空载时，喷吹系统要继续工作2个周期，将覆盖在滤袋表层的灰尘剥落干净，排出设备外，避免滤袋粉尘硬化影响滤袋工作效率与寿命。

以上内容便是锅炉除尘器厂家提醒用户运行行业锅炉除尘器应注意的事项内容，希望对大家的了解有所帮助。更多详细资料请查看：<http://www.jinhenghuanbao.com>