

## 自保温砌块的优点

产品名称	自保温砌块的优点
公司名称	淄博兴乾环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	高青县黑里寨镇黑三村北
联系电话	0533-6961088 13964312205

## 产品详情

### 自保温砌块

主体砌块的内、外壁间、主体砌块与外保护层间，是通过“L型T型点状连接肋”和“贯穿保温层的点状柱销”组合为整体，在柱销中设置有钢丝。在确保安全的前提下，最大限度地降低冷桥效应，具有极其优异的保温性能。自保温砌块的优点：1、施工速度快：自保温砌块在砌筑建筑主体的同时，也完成了保温施工，较现行的建筑主体完成后，还要进行二次保温施工，去掉了二次保温施工的工期。2、保温性能好；自保温砌块的保温板上下、左右形成一个整体保温墙体，彻底阻断了冷桥。3、耐久性好：由于自保温砌块的保护面板厚度为25mm的密实混凝土，混凝土保护面板把聚苯保温板严密的保护起来，形成了一个密闭的空间，有效的防止了聚苯保温材料受到外界紫外线的照射和化学物质的侵蚀，同时混凝土面板又把聚苯保温板与空气隔开，防止了聚苯板的氧化，这就大大的增强了聚苯保温材料的耐久性，完全保证与建筑物同寿命。4、耐火性好：不论在施工过程中还是在使用的过程中，都不会发生火灾，确保建筑物的安全性。完全可以避免南京中环国际广场、哈尔滨经纬360度双子星大厦、济南奥体中心、北京央视新址附属文化中心、上海胶州教师公寓、沈阳皇朝万鑫大厦等相继发生建筑外保温材料火灾。5、造价低：在建筑过程中缩短施工周期，还免去了在建筑物的使用寿命期限内，需要重复做外墙外保温的麻烦与额外的费用，减轻了物业和广大业主的经济负担。

文章摘自：<http://www.ziboxingqian.com/>