

## 狼牙破碎机，齿辊机各种设备配件

产品名称	狼牙破碎机，齿辊机各种设备配件
公司名称	巩义市开元机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州巩义市白河东站
联系电话	86-037164128938 18937112666

## 产品详情

2PGC双齿辊破碎机(狼牙破碎机)因具有双辊、辊上有齿而得名，双齿辊破碎机主要用于炼焦厂切焦,也可供选矿、化工水泥、耐火材料、电、建筑材料等工业部门中粗碎、中碎低硬度的脆性物料，我公司在生产双齿辊破碎机方面的技术相当成熟，是公司的热销破碎设备，欢迎您的前来选购。

2PGC双齿辊破碎机工作原理：

- 1、结构组成：本机器主要由辊轮、辊轮支撑轴承、压紧和调节装置等部分组成。两破碎辊轮分别固定在两转轴上，轴的两端由轴承支撑，并安装在底座上。
- 2、主动辊轮用螺栓固定在底座机架上，从动辊轮则装有安全弹簧和活动轴承。使在调节辊轮间隙或当辊轮中间落入金属异物时，从动辊轮能横向移动，而不致损坏机器零件。
- 3、工作原理：机器的驱动机构，分别采用单个或两个电动机，皮带传动驱动辊轮，按照相对方向旋转籍以破碎物料。工作时物料从进料口通过辊轮，由辊轮辊碾挤压而破碎，破碎后的成品从底架下排出。

双齿辊破碎机的安装和试车：

- 1、本机器应安装在一定强度的水泥或钢架基础上。基础应保持水平，中间留有空间以便出料，基础的设计制作应按使用地的具体情况进行。
- 2、在安装前，必须检查机器零件是否齐全，有没有损坏，确定无误后，方可进行安装。
- 3、机器进入底座后，调整皮带松紧至合适，各个润滑部位加入润滑油，紧固螺栓。
- 4、双齿辊破碎机运转前，检查各个润滑部分是否处于良好的润滑状态。启动后，以正常的转速运转一小时，然后开始加料，但开始加料应少，在没有发现不正常的情况下，再继续增加进料量，直到满负荷为止。

双齿辊破碎机技术参数	规格型号	辊子直径 (mm)	辊子长度 (mm)	最大进料粒度 (mm)	排料粒度 (mm)	产量 (t/h)	
	2PGC450 × 500	450	500	200-500	15-100	30-60	
	2PGC 600 × 750	600	750	300-600	20-120	60-100	
	2PGC 600 × 900	600	900	300-600	30-150	80-120	
	2PGC 800 × 1050	800	1050	500-800	30-150	100-160	

2PGC 900 × 900	900	900	600-900	30-200	150-200
2PGC 1015 × 760	1015	760	700-950	30-200	150-200
2PGC 1200 × 1500	1200	1500	800-1050	30-200	200-300

型号 辊子直径 (mm) 辊子长度 (mm) 最大进料粒度 (mm) 排料粒度 (mm) 产量 (t/h) 电动机功率 (kw) 重量 (kg) 外形尺寸 (mm)