

# 三番高效混凝土滤板预制板

产品名称	三番高效混凝土滤板预制板
公司名称	合肥三番水处理设备有限公司
价格	400.00/件
规格参数	规格:495*980*100(mm)
公司地址	安徽省合肥市高新区望江西路800号创新产业园C1座11层
联系电话	0551-65305058 13856949992

## 产品详情

### 钢筋混凝土滤板预制板

在滤池中起固定滤头和承载滤料的作用，同时起到承载滤料层过滤和反冲洗配水（气）的双重作用。滤板质量的优劣直接关系到水厂的滤后水质、水量及运行的长期效益。

### 混凝土滤板

采用立式平板钢模浇制，水灰比、细石、石英砂级配科学，严格执行国家相关标准，按设计要求计算开孔比，预埋ABS工程塑料套管、配双层双向优质螺纹钢筋。采用高标号水泥，标准细石和石英砂，经机械搅拌，捣实浇制而成。

滤板（[www.hfsf88.com](http://www.hfsf88.com)）外观表面平整，无露筋、翘曲、振裂，四边无破损，预埋套管准确无倒错、歪斜、遗漏，套管内无堵塞。另外滤板四周为上宽下窄的凹槽设计，密封方便、快捷、牢固；可配装安装高度可调式滤头，降低了滤板安装要求，绝对保证了配水布气均匀性。

三番水处理钢筋混凝土滤板预制板的滤头预埋件水平误差在 $\pm 1.5\text{mm}$ ，滤板平面度误差 $\pm 2.5\text{mm}$ ，滤板厚度误差 $\pm 2\text{mm}$ ，滤头预埋套管中心偏差 $\pm 1.5\text{mm}$ 。

### 三番滤板技术指标：

混凝土强度等级： C30；

承载能力： 2000kg/m<sup>2</sup>；

钢筋保护层厚度： 25mm；

规格：980\*495（mm）、980\*985（mm）；

滤板厚度：70mm、100mm、120mm；

滤头安装密度：49个/m<sup>2</sup>、56个/m<sup>2</sup>，可根据滤池需要订制。