

日标不等边角钢200*100*14，日标不等边角钢机械钢结构

产品名称	日标不等边角钢200*100*14，日标不等边角钢机械钢结构
公司名称	上海创歌科技有限公司
价格	4580.00/吨
规格参数	材质:SS400/Q235B 执行标准:JIS-G3192 用途:铁塔、钢结构、机械制造
公司地址	上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城
联系电话	13671927581 13671927566

产品详情

日标不等边角钢200*100*14，日标不等边角钢机械钢结构 日标型钢：英国气候条件就是如此，所以整个国家都属于沿海区域。如果风中夹杂着海洋雾气，特别是由于蒸发造成盐沉积集聚，再加上雨水少，不经常被雨水冲刷，沿海区域的条件就更加不利。如果还有工业污染的话，腐蚀性就更大。美国、英国、法国、意大利、瑞典和澳大利亚所进行的研究工作已经确定了这些区域对各种不锈钢耐大气腐蚀的影响。有关内容在NiIDI出版的《建筑师便览》中作了简单介绍，该书中的表可以帮助设计人员为各种区域选择成本效益的不锈钢。日标角钢SS400规格表：日标角钢65x65x6-5.91 日标角钢65x65x8-7.66 日标角钢70x70x6-6.38 日标角钢75x75x6-6.85 日标角钢75x75x9-9.96 日标角钢100*75*7-9.32 日标角钢100*75*8-10.6 日标角钢100*75*10-13 日标角钢125*75*8-12.2 日标角钢130x130x12-23.4 日标角钢130x130x15-28.8 日标角钢150*90*9-16.5 日标角钢150*90*12-21.6 日标角钢150*100*10-18.79 日标角钢150*150*12-18.79 日标角钢150*150*15-18.79 日标角钢SM490A：单封的润滑与冷却来自于外接压力源的冲洗（API61-plan32）。冲洗必须连续可靠——即使在泵的启动和停转期间。位于密封前面的具有很小间隙的节流衬套，控制着流入泵内的冲洗液流速，从而隔离了密封与工艺流体。加压双端面机械密封（API61,plan53或54）加压双端面密封主要用在多相泵中。这个例子显示了一个面对面形式的典型双端面高压密封。当利用plan32外部（持续损失）冲洗的单端面密封的使用受到限制时，通常采用加压双端面密封。日标不等边角钢200*100*14，日标不等边角钢机械钢结构