

供应玻化微珠保温砂浆

产品名称	供应玻化微珠保温砂浆
公司名称	常州杰泰克节能科技有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	品牌:杰泰克 型号:JTK-58
公司地址	常州市武进区科教城
联系电话	0519-85286078 18915061983

产品详情

产品说明

玻化微珠保温砂浆是应用于外墙内外保温的一种新型无机保温砂浆材料，以玻化微珠为轻质骨料、水泥、优质填充料和进口添加剂按一定比例搅拌均匀混合而成，具有强度高、质轻、保温、隔热好、电绝缘性能好、耐磨、耐腐蚀、防辐射等显著特点。

产品系列

DS-BH I型 高保温性玻化微珠保温砂浆

DS-BH II型 普通保温性玻化微珠保温砂浆

产品依据

项目名称	I型	II型
干密度 (kg/m ³)	240-300	301-400
导热系数 (W/m · K)	0.070	0.085
线性收缩率 (%)	0.30	0.30

抗压强度 (MPa)	0.20	0.40
粘结强度 (KPa)	50	50
软化系数	0.5	0.5
蓄热系数 (w/m ² .k)	1.5	1.5

JG/T283《膨胀玻化微珠轻质砂浆》

产品特点

- 1、环保无毒、无异味、不含溶剂
- 2、良好的施工性，易于掌控施工厚度
- 3、容量轻，导热系数低，保温性能稳定
- 4、良好的触变性，干缩率小，整体性良好
- 5、良好的耐冻融性和耐水性能，难燃等级高
- 6、良好的粘结力和剪切力，具有优秀的抗裂抗风压性能

三、适用范围

玻化微珠保温砂浆适用于节能50%和65%夏热冬冷、夏热冬暖、温和地区新建、改扩建的公共和民用建筑的外墙内、外保温、屋面保温节能工程。

饰面为涂料和面砖的外保温层。

包括楼梯间、分户隔墙、厨卫、封闭式阳台、顶棚等维护结构在内的内保温层。

钢结构建筑的保温层、建筑异型结构保温层。

干挂饰面内层的保温填充。

地面保温、上人屋面、种植屋面、木结构屋面保温。