

PZ973X-10C DN150电动插板阀

产品名称	PZ973X-10C DN150电动插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2100.00/件
规格参数	型号:PZ973Y、H-10C 性能:耐磨 连接形式:对夹式, 法兰
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ973X-10C DN150电动插板阀概述

该产品驱动部分采用多回转电动装置,用以驱动和控制阀门的开启和关闭,操作人员可以在控制室内远距离对阀门进行控制,也可以现场手动操作,也可以与计算机配合实现计算机自动控制。应用于排水、供热、电站、化工、食品、造纸、制药、煤炭、采矿等工程,满足了现在工、农业的自动化要求。

PZ973X-10C DN150电动插板阀特点

- 1、启闭迅速、平稳可靠、自动化程度高
- 2、安装高度及位置不受限制
- 3、采用防爆型电动装置,在易燃易爆,甚至有毒气体环境中可以正常工作
- 4、配有手动,万一供电中断,可以手动操作开启或关闭阀门,有效控制介质,防止事故发生。

PZ973X-10C DN150电动插板阀电动装置参数

- 1、电源:AC380V、50HZ。
- 2、标准型:标准型产品具有防尘、防雨水的外壳保护能力、防护等级。
- 3、防水型:防水型产品具有防尘、防浸水(IP67)的外壳防护等级。
- 4、防爆型(EX):防爆等级为DII BT4/DII CT4(不含乙炔)。

5、环境温度：-20 ~ 40 。

6、可选：配电气控制器。

PZ973X-10C DN150电动插板阀主要零件材料：

阀体	灰铸铁
闸板	铬镍钛不锈钢
阀体密封圈	合成橡胶或聚四氟乙
阀杆	铬不锈钢
支架	碳素钢
填料	聚四氟乙烯

PZ973X-10C DN150电动插板阀主要设计标准：

设计制造	结构长度	法兰连接尺寸
JB/T 8691-98	GB/T 15188.2-94	GB/T 9113-2000

PZ973X-10C DN150?????????(mm)?

MPa	DN	L	D	D1	D2	H	N-M	D0
1.0	50	43	160	125	100	330	4-M16	180
	65	46	180	145	120	360	4-M16	180
	80	46	195	160	135	390	4-M16	220
	100	52	215	180	155	440	8-M16	220
	125	56	245	210	185	510	8-M16	230
	150	56	280	240	210	600	8-M20	280
	200	60	335	295	265	700	8-M20	360
	250	68	390	350	320	840	12-M20	360
	300	78	440	400	368	960	12-M20	400
	350	78	500	460	428	1110	16-M20	400
	400	102	565	515	482	1250	16-M22	400
	450	114	615	565	532	1380	20-M22	530
	500	127	670	620	585	1530	20-M22	530
600	154	780	725	685	1800	20-M27	600	