

供应吸顶式70WLED防爆灯生产厂家 40W防爆灯外壳价格

产品名称	供应吸顶式70WLED防爆灯生产厂家 40W防爆灯外壳价格
公司名称	深圳市宝安区沙井瑞亚特照明工厂
价格	115.00/套
规格参数	品牌:荣朗 型号:CCD97 防护等级:IP66
公司地址	深圳市宝安区后亭地铁AB出口厚德群文件创意园三楼
联系电话	18958716009

产品详情

技术参数:

额定电压 : ac220v 50hz ac/dc12-24v

适配光源:led

额定功率 : 30/40/50/60/70w

防腐等级:wf2

防护等级 : ip66

绝缘等级 : i

进线口螺纹 : g3/4

引入电缆外径 : 8-12mm

灯体外形尺寸 : 342*258*166mm

重量 : 7kg

防爆标志 : exdemb iic t4

性能特点：

光源模块：

采用高亮度led光源，配高效率横流驱动电源，比气体放电灯节电达60%，led组件全部封闭，防水防尘，无锡内部清洁和维护，电路基板热阻低，专门设计的模板电路，每单元故障不会影响其余组件的正常工作。

电源模块：

高效率横流驱动电源配合全智能型功率用、调制器，具有光通量补偿功能，减少光衰，保证led的光效，具有过压保护，过电流保护级突波电流保护功能。

散热模块：

防爆灯外壳采用铝合金高压铸造成型，表面经抛丸后高压静电喷塑，有效提高了壳体的散热性能，电路基板贴铝合金壳体，可将点热源瞬间转换为面热源，散热面积成倍增加，利于热量迅速分散，提高散热效率，壳体表面具有气流分散沟槽，借助空气流动带走热量，散热鳞片密度高，大大提高散热面积，充分保证led散热要求，适用寿命更长。

配光模块：针对每种灯具类型专用设计一体式结构，电源腔设有铰链，灯具安装更方便，本系列灯具属于免维护产品，节能环保，壁式安装旋转角度可调，电缆布线，吸顶式，嵌入式安装立刻采用电缆和钢管布线，外露紧固件采用高防腐性能的不锈钢材质。

led光源特性:

发光效率高: 白炽灯光效为7-14lm/w，荧光灯50-80lm/w，高压钠灯80-120lm/w，大部分的耗电变成热能损耗。led光效可达到90-120lm/w，而且其光的单色性好，光谱窄，色温可选定，显色性好。

好点了少: led单颗功率1-3w，采用直流驱动，胆管驱动电压3-35v，电流0.35-1a，反应速度快，可高频操作，同样照明效果的情况下，耗电量是白炽灯泡的八分之一，荧光灯的二分之一。

使用寿命长: 普通光源采用电子光场辐射发光，灯丝发光易烧，热沉积，光率减等缺点。而采用led光源体积小，重量轻，环氧树脂密封，可以成熟高强度机械冲击和震动，不易破碎，理论寿命可以叨叨十万小时，可以大大降低灯具的维护费用，避免频换灯具。

安全可靠性强: 冷光源，无热辐射，能精确控制光型以及发光角度，光色柔和，无眩光，不含汞，钠元素灯可能危害健康的物质，内置微处理系统，可以有效控制发光强度，调整发光方式。

有利于环保: led为全固体发光体，耐震，耐冲击不易破碎，废弃物可回收，没有污染。

使用成本低: led光源比传统光源价格稍高，但是使用一年时间的节能可收回光源的投资，led属于免维护光源，可以节能以后几年的维修费用，大大降低了使用成本。

适用场所：

适用于爆炸性气体环境1区、2区。

适用于iia、iib、iic、级爆炸性气体环境。

适用于温度组别为t1--t4的环境。

适用于石油采炼，储存，化工，军工及军事实施灯爆炸性危险场所。

用作厂区或道路照明。

三种规格可选产品可选，泛光（照明）灯，投光灯和马路灯

品质保证：

严格按照iso9001:2008国际质量管理体系标准进行质量控制，确保产品质量高于国家标准，完全达到设计要求，产品实行三年保用，自购买之日起三年内，产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。

电源：高性能防水驱动，内部加装浪涌保护和防雷击处理，户外使用更放心，更安全。

声明：荣朗生产的led防爆灯，出厂前都经过12小时以上老化测试，确保无故障，并且保证100%足功率，绝不做虚假之事