

国内设计压力管道的设计院，国内设计压力管道图纸的公司，菏泽花王容器

产品名称	国内设计压力管道的设计院，国内设计压力管道图纸的公司，菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

国内设计压力管道的设计院，国内设计压力管道图纸的公司，菏泽花王容器丙类工艺装置或设施的防火间距，可按甲、乙类工艺装置或设施的规定减少10m，但不应小于20m； 4
铁路走行线应布置在火灾爆炸危险区域之外。

4.1.12 石油化工园区内的公用管道应布置在石油化工企业的围墙或用地边界线外，且输送可燃气体、液化烃和可燃液体的公用管道（中心）与石油化工企业内的生产区及重要设施的防火间距不应小于10m。

国内设计压力管道的设计院，国内设计压力管道图纸的公司，菏泽花王容器石油化工企业生产区应避免布置在通风不良的地段，以防止可燃气体积聚，增加火灾爆炸危险。4.1.4 江河内通航的船只大小不一，尤其是民用船经常在船上使用明火，生产区泄漏的可燃液体一旦流入水域，很可能与上述明火接触而发生火灾爆炸事故，从而可能给下游的重要设施或建筑物、构筑物带来威胁。

4.1.5 石油化工企业泄漏的可燃液体一旦流出厂区，有可能与明火接触而引发火灾爆炸事故，造成人员伤亡和财产损失；泄漏的可燃液体和受污染的消防水未经处理直接排放，会对居住区、水域及土壤造成重大环境污染。例如，2005年11月13日吉林石化公司双苯厂苯胺装置发生爆炸，国内设计压力管道的设计院，国内设计压力管道图纸的公司，菏泽花王容器爆炸事故中受污染的消防水排入松花江，形成了80km长的污染带，污染带沿江而下，不仅对下游居民的饮水安全、渔业生产等构成了威胁，而且殃及中俄边界的水体。但本条所要求采用的措施不含罐组应设的防火堤。为了防止泄漏的可燃液体和受污染的消防水流出厂区，需另外增设有效设施。如设置路堤道路、事故存液池、受污染的消防水池(罐)、雨水监控池、国内设计压力管道的设计院，国内设计压力管道图纸的公司，菏泽花王容器排水总出口设置切断阀等设施，确保泄漏的可燃液体和受污染的消防水不直接排至厂外。4.1.6 公路系指国家、地区、城市以及除厂内道路以外的公用道路，这些公路均有公共车辆通行，甚至工厂专用的厂外道路，也会有厂外的汽车、拖拉机、行人等通行。如果公路穿行生产区，会给防火、安全管理、国内设计压力管道的设计院，国内设计压力管道图纸的公司，菏泽花王容器保卫工作带来很大隐患。

