供应炼钢厂LED防爆平台灯40W50W60W仓库防爆灯价格

产品名称	供应炼钢厂LED防爆平台灯40W50W60W仓库防爆灯价格
公司名称	深圳市宝安区沙井瑞亚特照明工厂
价格	115.00/套
规格参数	品牌:荣朗 型号:RLB104 外形尺寸:230*230*180mm
公司地址	深圳市宝安区后亭地铁AB出口厚德群文件创意园三楼
联系电话	18958716009

产品详情

技术参数：

额定电压：ac220v 50hz

适配光源：led

额定功率：40/50/60w

防护等级：ip66

防腐等级：wf2

绝缘等级：i

进线口螺纹：g3/4

引入线缆：8mm-12mm

外形尺寸：230*230*180mm

重量：3.8kg

防爆标志：exd iib t6gb/dipa20ta.t6

性能特点

1.90-305交流电和12-24v直流两种供电方式可选，

2.采用led集成模组做光源，能耗低，光效高，在相同俩都下比高压钠灯，金卤灯，汞灯节能70%以上。

3.led光源为低压直流工作，不需要整流器，直流驱动电源于led光远一体化于灯具中。

4.专利的散热设计，散热效果优良，确保光源寿命长达5万小时以上，真正的做到免维护led照明产品。

5.外壳采用铝合金整体压铸成型，表面做防高压静电，防腐蚀喷涂。

6.隔爆型最高防爆等级，具有优良的防水，防尘，防腐能力。

7.先进的透镜配光设计，有圆形配光和长方形配光两种类型可以选择，照射范围宽，照度均匀指高。

8.光源腔，电源腔，接线腔三腔独立结构，确保了系统的稳定性，接线腔人性化设计，方便用户接线

9.先进的驱动电源设计，横流精度高，宽电压范围输入，高功效因素，抗干扰电网设计。

10.外形美观，又吸顶式，吊杆式，护栏式，法兰式，壁装式多种安装方式选择。

使用场合

适用于爆炸性气体环境的1区，2区场所；

适用于可燃性粉尘环境20区，21区，22区场所；

适用于iia,iib,iic类爆炸性气体环境；

适用于t1-t6组温度组别；

适用于油田，石化，钻井，化工企业等易燃易爆的危险场所；

适用于各种平台，车间，油罐区，石化装置区，中转站，控制室，水泵房等工作场所作为固定泛光照明灯具使用。

品质保证：

严格按照iso9001:2008国际质量管理体系标准进行质量控制，确保产品质量高于国家标准，完全达到设计要求，产品实行三年保用，自购买之日起三年内，产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。

电源：高性能防水驱动，内部加装浪涌保护和防雷击处理，户外使用更放心，更安全。

声明：荣朗生产的led防爆灯，出厂前都经过12小时以上老化测试，确保无故障，并且保证100%足功率，绝不做虚假之事