

美标焊管100*100*9.75，美标焊接方管机械基础件惯用

产品名称	美标焊管100*100*9.75，美标焊接方管机械基础件惯用
公司名称	智邦钢结构-欧标H型钢
价格	5700.00/吨
规格参数	材质:A500GR.A/B/C/D 执行标准:ASTM/A500M 用途:钢结构、管道配件、机械设备零部件
公司地址	上海市宝山区真陈路1000号1幢6楼
联系电话	19921686721 19921686721

产品详情

美标焊管100*100*9.75，美标焊接方管机械基础件惯用 美标方管/欧标方管：出料进入冷却搅拌机进行搅拌降温至4 以下即可出料。将混合均匀的物料在锥型双螺杆挤出造粒机组造粒。造粒流程：物料进入双螺杆挤出机加热熔化，在旋转螺杆的推力下被挤出模头，经热切装置热切后被鼓风通过输送管道输送到出口处计量包装。2标准试样的制备：将改性PVC粒料进行干燥处理除去水分，干燥温度约为8~9 ，时间为4~5小时。然后将干燥后的物料用注射机在加料段85~1 、压缩段16~17 、均化段18~185 、喷嘴温度17 、注塑压力6~7MPa工艺条件射改性PVC标准试样。3.VC管件的制备：将干燥后的改性PVC粒料在FT125注射成型机成型 2二承一插三通PVC管件，成型工艺温度为：T1=158 ，T2=162 ，T3=164 ，T4=17 ，T5=17 ，喷嘴温度177 ；注射压力：射胶1：2.6MPa，射胶2：4.3MPa，射胶3：4.6MPa，射胶4：4.8MPa；保压压力：5.5MPa；注射时间：8s，保压时间：45s，冷却时间：12s。

美标方管规格表：350*300*5.75 350*300*6 350*250*9.75 350*250*10 350*250*7.75
350*250*8 350*200*15.75 350*200*16 350*220*7.5 350*220*8 350*180*9.5
350*180*10 350*160*9.5 350*160*10 350*100*9.75 350*100*10 320*200*9.5 320*200*10
350*150*9.5 350*150*10 320*150*4 300*300*15.75 300*300*16 300*300*13.75 300*300*14
300*300*11.75 300*300*12 300*300*9.75 300*300*10 300*300*7.75 300*300*8
300*300*5.75 300*300*6 300*300*4.75 300*300*5 300*250*7.75 300*250*8 300*200*11.75
300*200*12 300*200*9.75 300*200*10 300*200*7.75 300*200*8 300*200*5.75 300*200*6
300*200*4.75 300*200*5 300*200*3.75 300*200*4 300*180*9.75 300*180*10
300*160*11.75 300*160*12 300*160*9.75 300*160*10 300*160*7.75 300*160*8
300*150*9.75 300*150*10 300*150*7.75 300*150*8 300*150*6 300*150*5.75
300*150*4.75 300*150*5 300*150*3.75 300*150*4 300*120*9.75 300*120*10 300*120*7.75
300*120*8 300*100*9.75 300*100*10 300*100*7.75 300*100*8 300*100*5.75 300*100*6
300*100*4.75 300*100*5 300*100*3.75 美标焊管100*100*9.75，美标焊接方管机械基础件惯用 占地

面积小。如广东连州电厂烟气脱硫设备占地面积约为3m²，而高烟囱占地面积很小。不需要运行费用。如广东连州电厂烟气脱硫设备年运行成本（含折旧）约为2万元，而高烟囱不需要运行费用。d)技术难度低，施工快。早在2世纪6年代末及7年代里，高烟囱因其经济、简易就在污染严重的西方发达国家广泛应用，在设计及施工上积累了非常成熟的经验，而且技术难度低，能够做到一次设计，一次施工，一次投

产成功。