P4室内全彩LED显示屏

产品名称	P4室内全彩LED显示屏
公司名称	深圳市科彩芯光电科技有限公司
价格	3800.00/平米
规格参数	品牌:KCX 型号:P4 尺寸:256mm*128mm
公司地址	深圳市南山区西丽街道白芒村百旺第二工业园四栋
联系电话	13006601890

产品详情

产品技术参数及功能 1．LED介绍： LED 品牌 波长典型值 亮度典型值 配色分析 晶元 623nm 850mcd
为使配色达到最佳的白平衡效果，配色对LED 发光的亮度有严格要求，其中各种颜色亮度的配色比例为:
R:G:B/3:6:1。 晶元 525nm 2500mcd 晶元 470nm 350mcd 备注： 1.
屏体颜色一致性：整屏LED波长差控制在2.5nm-5nm范围内； 2.
整屏LED亮度均匀比为1：1.2倍，屏体亮度≥1300cd/㎡；
3、我司选型的LED灯封装所用原材料均高于一般市场配置； 2．模组介绍： 尺寸（W×H）
256mm×128mm 模组类型 灯驱合一 点间距（mm） 4mm 像素点（点数/ m2） 62500点数/ m2
分辨率（W×H） 64点×32点 每平米LED灯（个/ m2） 62500个/ m2 项目 序号 项目名称
技术参数及指标 产品基本参数 1 像素间距 PH4mm 2 像素组成 1R1G1B 3 单元板尺寸 256mm×128mm 4
像素密度 62500点/m2 5 扫描方式 恒流 1/16扫 6 管芯 台湾晶元 7 屏幕亮度 ≥1300CD/m2 8 亮度均匀性
像素之间的亮度差：±5% 9 模组功率 23W 10 模组重量 0.47KG 系统指标 1 灰度等级 4096级灰度 2
灰度校正 软件256级灰度可调 3 显示颜色 16.7KM 4 换帧频率 ≥120Hz 5 刷新频率 ＞600 Hz 6 控制方式
采用计算机联网控制，屏幕与控制机显示器同步，视频同步，实时显示。 7 屏体寿命 ＞10万小时 8
无故障工作时间 ＞1,0000小时 9 盲点率 ＜3／10000 10 防护等级 IP54 11 屏幕平整度 ＜±1mm 12 供电要求
AC220±10%、50Hz 13 通讯介质
超五类线（100米），多模光纤（100米—500米），单模光纤（500米以上） 14 工作环境
温度：-20℃~+45℃ 湿度：10%~90% RH