

30KW消防应急电源|30KW EPS应急电源

产品名称	30KW消防应急电源 30KW EPS应急电源
公司名称	深圳市恒国电力设备有限公司
价格	88.00/台
规格参数	品牌:恒国电力 型号:HG3-30KW/TT 包装:高档木箱
公司地址	深圳市龙华区观澜街道牛湖宝湖工业园5栋
联系电话	0755-23207161 13510734052

产品详情

hge-30kw eps应急电源，深圳八大电源厂家之一，国内知名品牌：恒国电力；专业生产制造eps消防应急电源，ups不间断电源，直流屏，逆变电源，开关电源，通信电源等电源产品；恒国电力eps系列有hge-3kw/dd应急电源|hge-5kw/dd应急电源|hge-10kw/tt应急电源|hge-15kw/tt应急电源|hge-20kw/tt应急电源|hge-30kw/tt应急电源|hge-50kw/tt应急电源|hge-80kw/tt应急电源|hge-100kw/tt应急电源|hge-150kw/tt应急电源|hge-200kw/tt应急电源等大功率eps消防应急电源；质量稳定，价格优惠；详细请咨询恒国电力市场部：135-1073-4052--0755-23207161--张永安

应急电源（eps）是当今重要建筑物中为了电力保障和消防安全而采用的一种应急供电装置。hg系列应急电源广泛应用于建筑电气领域和特殊应急供电场合，其原理为：在交流电网正常时，由交流电网经过互投装置给重要负载供电，当交流电网断电后，互投装置将立即投切至逆变电源供电，当电网电压恢复时，应急电源将恢复为电网供电，有效避免发生灾害时的人身伤亡和财产损失。

hg系列应急电源技术特点：

逆变单元采用微处理器控制的spwm技术，纯正弦波输出，波形纯净

独有的动态电流环控制技术确保逆变器可靠运行

负载适应能力强，包括电容性、电感性、混合性负载

过载能力和抗冲击能力强，能承受满负载开机

具有输入过、欠压，输出过、欠压，过温，过载、短路等完善的保护功能

逆变器前面板有lcd、led双重显示方式，状态一目了然

效率高（非应急供电时，基本不耗电）、噪音低、无排烟、无火载隐患

自动切换，可实现无人值守

性能稳定，安全可靠，使用寿命长

主要技术参数

2.4.1 hg系列应急电源主要技术参数

功率		3kw	10kw	30kw	50kw	
直流输入	额定电压	216vdc				38
	电池数量	12v × 18节				12v
	电池类型	免维护铅酸蓄电池				
交流输入	相数	三相				
	频率	50hz ± 5%				
	电压范围	380vac ± 20%				
应急逆变输出	额定功率	3kw	10kw	30kw	50kw	
	额定电压	380vac				

电压精度	380vac ± 2%	
频率	50hz ± 1%	
波形失真率	5% (线性负载)	
动态响应	5% (0%~100%负载)	
峰值系数 (cf)	3 : 1	
过载能力	120% 5min	150% 1s
逆变效率	88% (80%负载)	
连续运行时间	可长时间连续运行	
报警	蜂鸣器声光报警、led指示灯报警和液晶显示屏	
切换时间	< 1s	
通讯接口	rs232/485	
遥信干接点	系统故障、交流故障、电池低压、强制应	
绝缘强度	1500 vac , 1min (输入和输出)	
噪声 (应急状态)	45db (正面1米)	
冷却方式	风扇强制风冷	

自动切换，可实现无人值守

性能稳定，安全可靠，使用寿命长