

美标焊接方管120*100*3，HSS美标方管数据参数

产品名称	美标焊接方管120*100*3，HSS美标方管数据参数
公司名称	智邦钢结构-欧标H型钢
价格	5700.00/吨
规格参数	材质:A500GR.A/B/C/D 执行标准:ASTM/A500M 用途:钢结构、管道配件、机械设备零部件
公司地址	上海市宝山区真陈路1000号1幢6楼
联系电话	19921686721 19921686721

产品详情

美标焊接方管120*100*3，HSS美标方管数据参数 美标方管/欧标方管：可见按定流量的运行方式，水泵运行电耗是很大的。而且带来的调节效果也不十分理想。水泵按定流量的运行方式，如图1：当部分负荷状态下，系统所需流量降低，为适应其流量变化，需通过减小阀门开度的调节以改变系统特性曲线，即消耗多余的压头，浪费了大量电能。除了通过改变阀门开度完成对水泵运行点的调节，我们还可以采用改变泵转速的方法：由可以看出：当泵的转速改变后泵的性能曲线将同时改变，而转速将随频率[Hz]改变而改变。美标方管规格表：

350*300*5.75 350*300*6 350*250*9.75 350*250*10 350*250*7.75
350*250*8 350*200*15.75 350*200*16 350*220*7.5 350*220*8 350*180*9.5
350*180*10 350*160*9.5 350*160*10 350*100*9.75 350*100*10 320*200*9.5 320*200*10
350*150*9.5 350*150*10 320*150*4 300*300*15.75 300*300*16 300*300*13.75 300*300*14
300*300*11.75 300*300*12 300*300*9.75 300*300*10 300*300*7.75 300*300*8
300*300*5.75 300*300*6 300*300*4.75 300*300*5 300*250*7.75 300*250*8 300*200*11.75
300*200*12 300*200*9.75 300*200*10 300*200*7.75 300*200*8 300*200*5.75 300*200*6
300*200*4.75 300*200*5 300*200*3.75 300*200*4 300*180*9.75 300*180*10
300*160*11.75 300*160*12 300*160*9.75 300*160*10 300*160*7.75 300*160*8
300*150*9.75 300*150*10 300*150*7.75 300*150*8 300*150*6 300*150*5.75
300*150*4.75 300*150*5 300*150*3.75 300*150*4 300*120*9.75 300*120*10 300*120*7.75
300*120*8 300*100*9.75 300*100*10 300*100*7.75 300*100*8 300*100*5.75 300*100*6
300*100*4.75 300*100*5 300*100*3.75 美标焊接方管120*100*3，HSS美标方管数据参数

不同于化学腐蚀（如金属在空气中的氧化，锌在酸溶液中的析氢），电化学腐蚀一定有电生，并且电流的大小直接与腐蚀物的生成量相关，即电流密度越大腐蚀速度越快。各种金属在电解质溶液中的活泼程度可用其标准电极电位表示，即金属与含有单位活度（活度与浓度正相关，在浓度小于1-3mol/L时认为两者值相同）的金属离子，在温度298K（25℃），气体分压1.1MPa下的平衡电极电位。标准电极电位越低，金属或合金越活泼，在与高电位金属组成电偶对时更易被腐蚀。