

山南美标焊接方管60*60*3.75规格数值表

产品名称	山南美标焊接方管60*60*3.75规格数值表
公司名称	智邦钢结构-欧标H型钢
价格	5700.00/吨
规格参数	材质:A500GR.A/B/C/D 执行标准:ASTM/A500M 用途:钢结构、管道配件、机械设备零部件
公司地址	上海市宝山区真陈路1000号1幢6楼
联系电话	19921686721 19921686721

产品详情

山南美标焊接方管60*60*3.75规格数值表 美标方管/欧标方管：CIPS的含义是近间距管对地电位测量，它由一个高灵敏的毫伏表和一个Cu/CuSO4半电池探杖以及一个尾线轮组成。测量时，在阴极保护电源输出线上串接断流器，断流器以一定的周期断开或接通阴极保护电流。能指示管道沿线的CP效果，指出缺陷的严重性，并自动采集数据样。缺点是检测时需步行整个管线，检测结果不能指示涂层的剥离，还可能受到干扰电流的影响，需拖拉电缆，使用范围有一定的限制。代表仪器是加拿大CathodicTechnologyCompany生产的HexcorderCIPS。

美标方管规格表：350*300*5.75 350*300*6 350*250*9.75
350*250*10 350*250*7.75 350*250*8 350*200*15.75 350*200*16 350*220*7.5 350*220*8
350*180*9.5 350*180*10 350*160*9.5 350*160*10 350*100*9.75 350*100*10 320*200*9.5
320*200*10 350*150*9.5 350*150*10 320*150*4 300*300*15.75 300*300*16
300*300*13.75 300*300*14 300*300*11.75 300*300*12 300*300*9.75 300*300*10
300*300*7.75 300*300*8 300*300*5.75 300*300*6 300*300*4.75 300*300*5 300*250*7.75
300*250*8 300*200*11.75 300*200*12 300*200*9.75 300*200*10 300*200*7.75
300*200*8 300*200*5.75 300*200*6 300*200*4.75 300*200*5 300*200*3.75 300*200*4
300*180*9.75 300*180*10 300*160*11.75 300*160*12 300*160*9.75 300*160*10
300*160*7.75 300*160*8 300*150*9.75 300*150*10 300*150*7.75 300*150*8 300*150*6
300*150*5.75 300*150*4.75 300*150*5 300*150*3.75 300*150*4 300*120*9.75 300*120*10
300*120*7.75 300*120*8 300*100*9.75 300*100*10 300*100*7.75 300*100*8
300*100*5.75 300*100*6 300*100*4.75 300*100*5 300*100*3.75

山南美标焊接方管60*60*3.75规格数值表 不过理想的解决方案是采用正弦电流来驱动电机，这样可以完全消除这类扭矩干扰。这种类型的控制还使应用另一种采用内置永磁体（IPM）设计的电机成为可能。这种内置永磁体（IPM）设计的电机能够产生比永磁体电机多15%的扭矩，还具有进一步提率的潜力。IPM设计的压缩机电机的效率可以超过9%，与单相感应电机65%的效率相比极大的减少了能量浪费。也就是说一台采用3kW单相感应电机的压缩机如果使用IPM电机将只需要1.75kW。