

# DMC36型脉冲布袋除尘器

产品名称	DMC36型脉冲布袋除尘器
公司名称	泊头市科惠除尘设备有限公司
价格	6500.00/台
规格参数	参数:36 型号:DMC 价格:6500
公司地址	河北省泊头市富镇开发区
联系电话	15612703055

## 产品详情

[DMC36型脉冲布袋除尘器](#), [单机脉冲布袋除尘器](#), [布袋除尘器](#) , 公司提供[DMC36型脉冲布袋除尘器](#)

技术参数, [DMC-36型脉冲布袋除尘器](#)结构图, [布袋除尘器](#)价格以及[DMC-36型脉冲除尘器](#)

工作原理, 定做各种型号[布袋除尘器](#)厂家供应[除尘器配件](#)

。专业生产[DMC-36型脉冲布袋除尘器](#)

, 除尘器由上、中、下箱体、排灰装置及喷吹清灰系统五部分组成。上箱体包括可掀起的顶盖和出风口。中箱体内有花板、滤袋组件。下箱体有灰斗, 进风口及检修门。排灰装置为回转卸料阀。喷吹清灰系统由[脉冲控制仪](#), [电磁脉冲阀](#), 喷吹管及气包组成。

[DMC-36型脉冲布袋除尘器](#)工作原理 (1) 过滤原理: 在系统主风机作用下, 含尘气体从除尘器的进风口进入, 经过气流均化装置, 转而向下进入灰斗。由于流速减缓, 加上惯性及粉尘的自重作用, 使气体中大颗粒粉尘受惯性作用被分离出来, 直接落入灰斗。含尘气体通过灰斗后进入滤袋过滤区, 气体穿过滤袋, 粉尘被留在滤袋外表面。净化后的气体经滤袋口进入净气室, 再由出风口排出。

### (2) [脉冲布袋除尘器](#)

清灰原理: 随着过滤时间的延长, 滤袋上的粉尘层不断积厚, 阻力不断上升, 当阻力上升到设定值时, 清灰装置开始进行清灰。清灰时, 压缩空气以极短促的时间按顺序通过各脉冲阀, 经喷吹管嘴向滤袋喷

。(3) 粉尘收集：经过滤袋和清灰装置被截留下来的粉尘落入灰斗，再由灰斗口集中排出。

处理风量：2610-3480m<sup>3</sup>/h

过滤面积：29m<sup>2</sup>

过滤风速：1.5-2.0m/min

滤袋规格：130 × 2000mm

数量：36条

滤袋材质：500g易清灰涤纶针刺毡滤料（也可以选择耐高温 [除尘布袋](#)）

工作温度：120 瞬间温度：150

[除尘骨架](#)：120 × 1950mm

数量：36条 碳钢喷塑

脉冲阀规格：DMF-Z-25S

数量：6个

压缩空气压力：0.4-0.6MPa

耗气量：0.25m<sup>3</sup>/min

入口含尘浓度：1300g/Nm<sup>3</sup>

出口含尘浓度：30mg/m<sup>3</sup>

处理粒径：1微米

收尘器阻力：1200Pa

除尘效率：99.5%

除尘器外形尺寸：1188（长）×1188（宽）×4200（高）mm

风机型号：4-68 5A 功率：3KW-4KW（根据粉尘比重选用）

公司网址：行业除尘设备：[www.hbkhcc.com](http://www.hbkhcc.com) 除尘器配件：[www.btsdzb.com](http://www.btsdzb.com)

布袋除尘器：[www.btkhzb.com](http://www.btkhzb.com)