

水泥料位计阻旋料位计价格

产品名称	水泥料位计阻旋料位计价格
公司名称	固安县温泉休闲商务产业园区通祥除尘设备厂
价格	200.00/300
规格参数	品牌:通祥 型号:齐全
公司地址	河北省廊坊市固安县温泉园区
联系电话	0316-6228632 15127607396

产品详情

n 技术数据 用途：上、下限测量 测量介质：粉状及颗粒状物料，介质密度 0.2g/cm³（较大叶片）
叶片转速：2.5转/分 灵敏度：五挡可调（机芯） 供电电源：110 V AV、220 V AC 耗电功率：< 3W 输出：开关信号 接点容量：220V3A（AC） 环境温度：- 10 ~ + 80
物料温度：- 0 ~ + 80 、 - 10 ~ + 300 （高温型） 安装方式：法兰安装、G11/2 直管螺纹 重量：1.5Kg ~ 2.5Kg 安装 应使叶片所处位置避开进料口的下部和料仓死料区，侧装时为防止使用中物料的砸击，应在检测叶片的上方安装防护板。采用加长软轴垂直安装时，则应安装保护套筒或使叶片和软轴所处位置不至受到物料的直接砸击。多位测量时应适当拉开距离，避免发生软轴的相互缠绕。为避免室外环境雨水的渗入，侧装时应使出线口垂直向下并旋紧上盖。垂直安装时如有条件，可考虑加装防雨罩。

。