

锈石超薄石材饰面外墙保温复合板

产品名称	锈石超薄石材饰面外墙保温复合板
公司名称	上海邦提工贸有限公司
价格	290.00/平方米
规格参数	品牌:邦提 型号:600*900
公司地址	山东省泰安市泰山区岱宗大街428号
联系电话	0538-6189099 15662099099

产品详情

关键词：保温装饰一体板，外墙保温装饰复合板，超薄石材复合板，外墙保温装饰一体板，铝蜂窝复合板，大理石装饰板，超薄石材复合板厂家

泰安市邦提建材科技有限公司研发的超薄石材饰面外墙保温复合板装修专利施工工艺，比传统的石材干挂工艺节省钢材100%，节省石材资源60%，节省工时50%，减轻基体荷60%，各项性能指标均高于传统工艺，并且降低了工程造价。超薄石材饰面外墙保温复合板不但省工、省料、省资源；而且防火、防裂、防脱落，它已经完全具备替代石材干挂工艺的能力！

邦提牌锈石超薄石材饰面外墙保温复合板在安装时，采用特有粘挂结合的安装方式。在安装时，使用专用胶粘剂以条粘或满粘的方式将保温装饰复合板粘贴在建筑外墙上；同时，固定在超薄石材保温板上的内嵌式铝合金挂件与不锈钢L型件组合，通过专用保温钉固定在建筑物墙体上。不仅可以在一定范围内调整超薄石材保温复合板的安装位置，使保温装饰一体板的安装更加方便快捷，而且使粘贴安装与机械连接完美的结合在一体，极大提高了保温装饰一体板的安装强度和安全性能。邦提锈石超薄石材饰面外墙保温复合板是上海邦提公司自行研制生产的新型外墙保温装饰一体板。经实验证明，锈石超薄石材饰面复合保温挤塑板的拉拔力、剪切力是传统保温系统的几十甚至上百倍，寿命可与建筑物比肩；同时，采用最先进的制作工艺杜绝了保温层与建筑物脱离、面层泛碱等外墙传统保温系统无法克服的弱点；另外，锈石超薄石材饰面复合保温挤塑板还以重量轻、操作方便见长，可以跟超薄石材、铝塑板、瓷砖等任何外墙饰面结合，配合邦提公司生产的超薄石材，轻、牢、暖的特点尤为突出，特别适用于高层建筑的使用，且安装方便快捷，加快了施工进度。

锈石超薄石材饰面外墙保温复合板产品优势：超薄石材饰面外墙保温复合板在安装时采用特有的粘挂结合的安装方式，不再使用大量的槽钢和角铁能附料；而且保温装饰一体板工厂化生产，避免现场湿作业，安装时保温装饰一次性完成，减少了两次施工的费用。与花岗岩干挂加薄抹灰保温相比，成本节省了三分之一。超薄石材饰面外墙保温复合板对大楼有载重限制的情况下它是最佳选择。作为饰面石材的超薄石材厚度为7MM，石材重量仅有22KG，加上专用胶粘剂和保温材料本身的重量

，也不会超过30KG。而一般的花岗岩干挂加保温，石材厚度为25MM，石材重量80KG/m²，再加上干挂需要的槽钢、角铁等附材料，每平方的重量将近100KG。超薄石材饰面外墙保温复合板的饰面石材是由天然花岗岩加工而成，保留了原有石材硬度大、抗磨耐腐的优点。在超薄石材的背面将保温材料用无机胶粘剂复合为一体，相当于给超薄石材增加了基础层，其抗弯、抗折、抗剪切的能力明显得到提高，增加了保温装饰一体板的强度，大大降低了运输、安装、使用过程中的破损率。超薄石材饰面外墙保温复合板将建筑、保温真正一体化。外墙保温装饰一体板作为装饰、节能与建筑一体化的主要组成部分，通过相似相容的粘贴体系和与凹凸式固定体系的主体固定方式相互配合，并在空气层处理体系和防水体系的长期协同下，形成与节能、装饰与建筑的一体化整体美观效果。超薄石材饰面外墙保温复合板系统稳定性好，相似相融的A级防火保温装饰一体板各组成由于通过粘结、机械等化学或物理的方式，结构成份之间比较相似或接近，因此，即使在温变、日照、雨水、霜冻、严寒、高温、酸碱等恶劣环境下，都能保证系统稳定性。超薄石材饰面外墙保温复合板使用范围广。外墙保温装饰一体板不仅适用于新建筑的外墙外保温与外墙装饰，也适用于旧建筑的节能和外墙装饰改造。超薄石材复合板既适用于各类公共建筑，也适用于住宅建筑的外墙外保温；超薄石材保温一体板既适用于北方寒冷地区的建筑，也适用于南方炎热地区建筑节能，冷热桥作用少，节能保温效果好。

公司主要加工定做各类花岗岩板材，超薄石材板，A级防火保温复合板，外墙装饰复合板，外墙装饰玻璃丝棉夹芯保温复合板，挤塑板夹心外墙装饰复合板，超薄石材黑金沙，超薄花岗岩安溪红，外墙石材等。

<http://www.scbwzs.com> <http://sc.shbounty.com>

手机:15805388977 电话：0538-6189099 庞经理