

东莞电厂除盐水设备锅炉软化水设备

产品名称	东莞电厂除盐水设备锅炉软化水设备
公司名称	东莞市仟净环保设备有限公司
价格	120000.00/台
规格参数	品牌:仟净 电导率: < 0.3 μ s/cm PH: 8.5 ~ 9.2
公司地址	东莞市万江区大汾村汾溪路大汾工业区仟净环保 (大新路汾溪路交界处红绿灯左200米)
联系电话	15362877079

产品详情

大型工业生产用除盐水设备是应用在比较大型的生产企业中，设备的出水量非常大，能够满足一般大型企业的生产需要。除盐水设备内有多种过滤装置，它们一起努力能够有效的去除原水中的杂质、细菌热源等污染物，同时还能够降低水中的溶解性盐类，使出水水质符合国家规定的卫生标准，符合企业的实际生产需要。

锅炉除盐水设备参数：

加工定制 是 规格 20-200吨/小时 工作压力 0.2-1 (Mpa) 工作温度 0-25 () 进水浊度 0-1000 (mg/L) 直径 508 (mm) 树脂层高度 3000 (mm) 高度 12000 (mm) 出水能力 20-200 (m³ / h) 尺寸 1000cm*1200cm (cm) 设计产水量 20-200 (t/h) 设备净重 3000 (kg)

除盐水设备工艺流程的优缺点：

一、 阴阳离子交换处理+混床离子交换处理：是目前仍在使用的比较传统的工艺流程，这种方法的优点是：设备投资少。缺点：再生需要酸碱，不能连续产水，需要时间再生，排出再生污水需要处理。

二、 RO反渗透膜处理+ 混合离子交换处理：是当前比较主流的一种除盐方法。此工艺优点：使除盐水处理成本降低了，对酸碱的需求降低了90%以上。设备容易实现自动化控制。缺点：未能完全脱离酸碱的需求，混床仍需要再生，再生废水需要处理。这种工艺是目前电厂比较普遍采用的工艺，性价比相对较高。

三、 RO反渗透膜处理法+EDI电除盐处理方法：是目前最先进的除盐水处理工艺。系统的优点：完全脱离酸碱再生，环保，安全，制造水成本低，容易实现自动化，运行稳定。缺点：价格相对较高。这将是

未来除盐水工艺的发展方法，将很快替代混床处理工艺。

联系手机：15362877079 联系人：王小姐 价格：根据出水量定价格

联系客服QQ：3179183624

联系地址：东莞市万江区大汾村汾溪路大汾工业区仟净环保（大新路汾溪路交界处红绿灯左200米）

由于除盐水设备的出水水质好，使用的范围也在逐渐扩大，在未来的水处理设备中，除盐水设备将起着重要的作用。作为除盐水设备的生产厂家，仟净公司一直致力于研究出新的产品，来满足客户的实际需要。仟净公司生产的除盐水设备出水水质良好，使用时间长，售后服务好等优势，得到了大家的一致认可。我们还可以根据设备的材质、型号等做合理报价。