

PZ973H-10C DN250电动插板阀

产品名称	PZ973H-10C DN250电动插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2800.00/件
规格参数	型号:PZ973X、Y-10C 性能:耐磨 材质:铸钢, 304不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ973H-10C DN250电动插板阀, PZ973X、Y-10C耐磨闸板阀主要由阀体、阀板、丝杆、阀杆螺母、电动执行器、U型密封条组成, 本阀具有体积小, 重量轻, Z973X电动浆液阀产品属对夹式、平行单闸板结构, 流通阻力小、可切断各种浆类、液体、污水、糊剂粒合物介质。Z973X电动浆液阀可提升的闸板密封面, 可刮除密封面上的粘着物, 自动清除杂物; 不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏; 短结构长度, 可节省原料、安装空间、也有效支持管道强度; Z973X电动浆液阀阀体上的导向块使闸板正确运动。挤压块保证闸板有效密封; U型闸板可作为切断使用。Z973X电动浆液阀应用于电力, 市政、矿山、冶金、化工、煤炭、水利、造纸、食品、钢铁等行业, 是一种应用性强的新型更新替代阀门产品。PZ973H-10C DN250电动插板阀产品特点: 1、采用对夹式结构, 体积小, 重量轻。2、完全敞开的通道, 可以防止介质在阀内沉积。3、新研制的U型封存圈, 可发保证阀门的良好密封性。4、闸板的外密封性, 则是通过嵌在阀体内只有弹性的密封条来实现, 并可借助f螺钉, 压板进行调整。5、流阻小、安装维修方便。

PZ973H-10C DN250电动插板阀主要性能规范:

公称压力(MPa)	密封试验	壳体试验	工作温度()
0.6MPa	0.66MPa	0.9MPa	-10 ~ 120
1.0MPa	1.5MPa	1.5MPa	

?????

?????

??

??

???

??????

???

???

????????????????

PZ973H-10C DN250?????????(mm)?

MPa	DN	L	D	D1	D2	H	N-M	D0
1.0	50	43	160	125	100	330	4-M16	180
	65	46	180	145	120	360	4-M16	180
	80	46	195	160	135	390	4-M16	220
	100	52	215	180	155	440	8-M16	220
	125	56	245	210	185	510	8-M16	230
	150	56	280	240	210	600	8-M20	280
	200	60	335	295	265	700	8-M20	360
	250	68	390	350	320	840	12-M20	360
	300	78	440	400	368	960	12-M20	400
	350	78	500	460	428	1110	16-M20	400
	400	102	565	515	482	1250	16-M22	400
	450	114	615	565	532	1380	20-M22	530
	500	127	670	620	585	1530	20-M22	530
	600	154	780	725	685	1800	20-M27	600
	700	165	895	840	800	2150	24-M27	600